

# 硫化氢气体报警器，硫化氢气体报警器价格

产品名称	硫化氢气体报警器，硫化氢气体报警器价格
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLGX/B 通讯方式:2线制
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

## 产品详情

硫化氢气体报警器，硫化氢气体报警器价格【0531-88686387 15165087979 李经理】该产品采用固体金属氧化物半导体传感技术。传感器由两片薄片组成：一片是加热片，另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片。两片薄片都以真空镀膜的方式安装在一个硅芯片上。加热片将气敏片的工作温度提升到能对硫化氢气体反应的水平。气敏片上有金属氧化物，可动态地显示硫化氢气体浓度的变化。其敏感性可从十亿分之一到百分之一。本产品坚固耐用，在绝大多数工业环境中都能保持稳定工作十年以上。是最新一代的具有超乎寻常的优越性能，可以使用各类传感器的仪器。硫化氢经常存在于多种生产过程中以及自然界中。

二、特点|坚固耐用，对恶劣气候有强大的耐受力|使用寿命长|

全世界最长的硫化氢气体探测器的保修期|低廉的更换及维护成本|不受长时间曝露于硫化氢环境的影响

三、应用领域 在哪些地方用固体氧化物半导体型硫化氢探测器最适宜？恶劣气候|沙漠及高温地区|

零度以下环境|热带亚热带潮湿环境 恶劣环境|远洋作业|石油天然气钻井作业|

硫化氢气体经常出现的场合|线性4-20ma输出|传感器故障诊断|直接反应，恒温控制|单人远程校准|

可按 智能探测器标准进行实地升级 气体泄漏的预防措施 一、可燃气体的选用及控制 1

、气体应尽量选用为害浓度下限较高、上限较低、为害浓度极限较窄、自然点较高、最小点火能尽量较高的气体。

2、应尽量分成小批量使用，是现场的使用量限制到最小浓度，能不用可燃气体就不用。

3、对气体的处理，应尽量在闪点一下，且在常温常压下进行，加温加压和减压的数值应控制在必要的最小限度。

4、可燃气体的生产和使用应尽量在密闭容器活设备内进行，气相空间的

可燃气体和可燃蒸汽的浓度应在可燃浓度极限之外。 二、防止可燃气体泄漏

1、防止物料泄露 2、做好安全放空 三、防止可燃气体滞留

1、利用自然通风 大量处理可燃气体应尽量在通风良好的室外进行，与此有关的设备和

装置亦应安装在室外，或安装在半敞开的建筑物内。 2、利用强制通风

如果空间通风不好，应装设送风用和排风用的强制通风机械装置。【济南优大电子有限公司】

手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 qq：2960848754 李经理

硫化氢气体报警器，硫化氢气体报警器价格