

# 可燃气体泄漏报警器，可燃气体泄漏报警器价格

产品名称	可燃气体泄漏报警器，可燃气体泄漏报警器价格
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A 通讯方式:2线制
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

## 产品详情

可燃气体泄漏报警器，可燃气体泄漏报警器价格【0531-88686387 15165087979 李经理】可燃气体泄漏报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时，当可燃气体泄漏报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时，可燃气体泄漏报警器就会发出报警信号，以提醒工作采取安全措施，可燃气体泄漏报警器相当于自动灭火器那类，可驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。可燃气体泄漏报警器可以测出各种气体浓度。经常用在化工厂，石油，燃气站，钢铁厂等有气体泄漏的地方。采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

探测器技术参数：1、与气体报警控制器配套使用；2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；3、三线制结构；4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；

5、体积小、安装简便；6、采用模块化结构设计，便于系统维护；7、

检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体 8、

采样方式：自然扩散式 9、

测量精度： $\pm 5\%fs$ ，相应时间：30s 10、

工作电压：dc12v ~ dc30v 11、温度：-40 ~ 65 12、

连接线缆：rvs2  $\times$  2.5mm<sup>2</sup>，传输距离：1200m 13、防爆等级：exd ct6 14、

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：g1/2" 15、体

积：126mm(l)  $\times$  93mm(w)  $\times$  48mm(h) 气体泄漏的预防措施 一、可燃气体的选用及控制

1、气体应尽量选用为害浓度下限较高、上限较低、为害浓度极限较窄、自然点较高、最小点火能尽量较高的气体。

2、应尽量分成小批量使用，是现场的使用量限制到最小浓度，能不用可燃气体就不用。

3、对气体的处理，应尽量在闪点一下，且在常温常压下进行，加温加压和减压的数值应控制在必要的最小限度。4、可燃气体的生产和使用应尽量在密闭容器活设备内进行，气相空间的

可燃气体和可燃蒸汽的浓度应在可燃浓度极限之外。二、防止可燃气体泄漏

1、防止物料泄露 2、做好安全放空 三、防止可燃气体滞留

1、利用自然通风 大量处理可燃气体应尽量在通风良好的室外进行，与此有关的设备和装置亦应安装在室外，或安装在半敞开的建筑物内。2、利用强制通风

如果空间通风不好，应装设送风用和排风用的强制通风机械装置。【济南优大电子有限公司】

手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 qq：2960848754 李经理  
可燃气体泄漏报警器，可燃气体泄漏报警器价格