

# NRV50蜗轮箱散热好噪音小于60分贝

产品名称	NRV50蜗轮箱散热好噪音小于60分贝
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	420.00/台
规格参数	上海诺广:NRV50蜗轮箱/NRV63蜗轮减速机 NRV50蜗轮箱:蜗轮减速机
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

## 产品详情

上海诺广厂家提供销售现货nrv蜗轮蜗杆减速机/蜗轮减速机/蜗轮箱，该系列蜗轮减速机有单级、双级两种类型；目前已广泛应用于水泥设备、煤炭设备、钢铁冶金、矿山机械、船舶、造纸机械、橡胶塑料、石油化工、起重运输、啤酒饮料、食品包装、纺织印染、环保设备等轻、重工业的动力传动等众多行领域工艺装备的机械减速装置，深受用户的好评、是目前现代工业装备实现大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最佳选择。

### 产品概述：

- 1、热性能好、散热快、适合用于长时间运转；
- 2、安装简易、灵活轻捷、性能优越、易于维护检修；
- 3、传动速比大、扭矩大、承受过载能力高；
- 4、运行平稳、环保噪音小、经久耐用；
- 5、适用性强、安全可靠性大由铝合金压铸构造而成的机身提供了多种安装方式；
- 6、条形状表面保证了良好的严密性和有效的散热性能；
- 7、经过淬火以及坚固的蜗杆轴保住了高效能和高输出扭矩。

nrv型-----带输入蜗杆减速机；

nrv型-----带输入法兰蜗杆减速机；

pc型-----前置斜齿轮减速模块蜗杆减速机；

pcrv型-----pc+nrv组合型减速机；

nrv+nrv型--带输入轴型双级联体蜗杆减速机；

nrv+nrv型-带输入法兰型双级联体蜗杆减速机

蜗轮减速机具体型号：

单级:

rv25、rv30、rv40、rv50、rv63、rv75、rv90、rv110、rv130、rv150

nrv30、nrv40、nrv50、nrv63、nrv75、nrv90、nrv110、nrv130、nrv150

nrv25、nrv30、nrv40、nrv50、nrv63、nrv75、nrv90、nrv110、nrv130、nrv150

双级:

rv30/40、rv30/50、rv30/63、rv40/50、rv40/63、rv40/75、rv40/90、rv50/63、rv50/75、rv50/90、rv50/110、rv63/75、rv63/90、rv63/110、rv75/90、rv75/110、rv75/130

nrv30/40、nrv30/50、nrv30/63、nrv40/50、nrv40/63、nrv40/75、nrv40/90、nrv50/63、nrv50/75、nrv50/90、nrv50/110、nrv63/75、nrv63/90、nrv63/110、nrv75/90、nrv75/110、nrv75/130

nrv30/40、nrv30/50、nrv30/63、nrv40/50、nrv40/63、nrv40/75、nrv40/90、nrv50/63、nrv50/75、nrv50/90、nrv50/110、nrv63/75、nrv63/90、nrv63/110、nrv75/90、nrv75/110、nrv75/130

配套伺服电机专用方形输入法兰为我司专业研发设计,经久耐用,欢迎选购。

(1)nrv-wb型：基本型+wb微型摆线针轮减速机：nrv40-wb65、nrv50-wb65、nrv63-wb65、nrv75-wb100、nrv90-wb120、nrv110-wb120、nrv130-wb120。

(2)mb-nrv型：基本型+mb无级变速器

(3)基本型+斜齿轮减速电机

速比为：

单级:7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100

双级:150,200,250,300,400,500,600,750,900,1200,1500,1800,2400,3000,3200,4000,4800,5000

若有其他要求，可提供非标定制。

## 使用说明：

rv蜗轮减速机（蜗轮箱）在户外工作时，要做好防晒、防撞和防雨措施。减速机要放在平整或刚性支撑面的地方，且避免周围一切可预见的震动，最好用垫圈预紧地脚螺栓。蜗轮减速机箱体内存留足够的润滑油，并定时检查。

rv蜗轮减速机系列为普通设计，供在环境温度不超过+40 场合下使用。rv蜗轮减速机的输出轴端安装小齿轮、联轴器或带轮时，要采用轴端螺孔压入方式，严禁锤击。应当避免合成油与矿物油混合使用，其蜗杆的输入转速不大于1500r/min，在首次运行150小时，应重新更换润滑油，试运转合格之后换油周期约为4000小时左右。

## 输出形式：

轴输入型/法兰输入型法兰输出型/中空输出型/轴输出型/反转臂型

## 技术参数：

输入功率:0.06kw-7.5kw

转矩：2.6n · m ~ 2379n · m ；

最大输出转矩:1074n.m

传动比：7.5 ~ 100 ；

中心距：rv25 ~ rv130 ；

输出孔：25 ~ 130（单位mm）

上海诺广减速机更多相关nmrv蜗轮蜗杆减速机、rv蜗轮减速机、nrv蜗轮箱、jwm/swl丝杆升降机、k螺旋锥齿轮减速机、s斜齿轮-蜗杆减速机、r斜齿轮硬齿面减速机、f平行轴斜齿轮减速机、wb/xb微型摆线针轮减速机、ara/齿轮换向器、t/pl齿轮转向箱、g齿轮马达、mb/jxb无级变速器、p精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。本公司还提供公、英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、链轮链条、螺旋伞齿轮、锥齿轮）等配件加工。了解详细本公司产品欢迎致电上海诺广

平台只能简单了解产品,具体内容与技术支持请浏览网站：<http://www.ng021.com/html/product/27.html>