

洗车房地漏格栅板洗车房格栅板厂家洗车房格栅批发

产品名称	洗车房地漏格栅板洗车房格栅板厂家洗车房格栅批发
公司名称	枣强县昱诚玻璃钢制品厂
价格	165.00/平
规格参数	品牌:昱诚 型号:38mm 性能:耐腐蚀
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	0318-8268884 18730853086

产品详情

洗车房地漏批发，洗车房地漏价格，洗车房地漏厂家。

一、玻璃钢格栅常规尺寸:

1)厚度：38mm 1220x2440mm;1220x3660mm;1000x4000mm;1000x2000mm.1000x3000mm

2)厚度：30mm 1220x3660mm

3)厚度：25mm 1220x3660mm

二、洗车位地面如何选择玻璃钢格栅

(玻璃钢格栅的优点很明确：美观、整洁、豪华、大方，视觉冲击力较强，让客户感受到专业的服务)

1、明确店面工位的档次，可以分：(格栅整板尺寸为：1.22*3.66米,1.22*2.44米)整间铺满：顾名思义，就是把整个洗车店面的工位铺格栅，无需另挖地沟，直接腾空，下面用砖块作支撑，工程量小，对房屋结构没有任何改动，比较适合规模较大(5个车位以上)的店。车位铺满：尺寸可以根据一般汽车的长宽来定，建议尺寸为：6.1*3.66米，下面挖空做支撑。经济车位：只铺汽车大小工位，建议尺寸：6.1*2.44米，下面挖空做支撑。一般排水：仅铺车轮下面，挖两条60cm宽左右的沟，长度可根据车身来定。

2、地面排水综合预算：包括工程造价预算、时效预算、使用年限、格栅更换周期预算等。

3、玻璃钢格栅厚度25mm厚：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约3.5吨左右的车压过。30mm厚：适用排水沟和洗车工位，但下面的支持间距(横向和纵向)以不超过30cm为佳，可承载3吨以内的车。38mm厚：性价比的工位规格，支撑间距(横向和纵向)以50cm为佳，安全承载可达6-7吨，

破坏性均布承重为62.7吨，使用寿命较长。