# 甘肃工程车辆洗轮机的厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 甘肃工程车辆洗轮机的厂家 |
| 公司名称 | 甘肃金诺捷清洁设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金诺捷<br>型号:JNJ-55<br>功率:5.5 |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市城关区高新开发区康乐花园4幢2单元201室 |
| 联系电话 | 15193180303 |

# 产品详情

甘肃建筑工地自车辆洗轮机在兰州的公司洗轮机利用360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。洗轮机用机械自动感应式和手动两种控制，可自动完成清洗的工作，清洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，洗一辆车只需40秒左右，简便快捷而且洗车用水可以循环利用，因此可以节约大量水资源。

工程洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。jnj 型工程车辆自动冲洗设备主要特点：

1、全自动清洗，无需人工操作。 2、清洗时间短，0-60 秒清洗完毕。
3、节能环保清水循环利用，节约用水。 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
5、运输安装简便，2 小时可投入使用。 *专业清洗工程运输车辆 *彻底解决工程车辆对城市道路的污染 *独特造型，经典设计 *可选的自动排泥 *专业的防锈处理，耐用 *循环用水，节约大量水资源 *可适应不同的工地场地，转场方便 甘肃建筑工地自车辆洗轮机在兰州的公司jnj-55参数表：
设备尺寸（长*宽*高）cm 2250*3600*1000 使用车辆及载重量t 100t以下各类工程车
冲洗方式 车辆自行 启动方式 自动/手动 配电系统额定电压v ac 380
配电系统额定电流a 20 配电系统额定功率kw 5.5 冲洗时间s
1-60（可调） 冲洗耗水量 l/辆 小于5（循环） 冲洗压力 kg/cm-
3-4