

# 泡棉材料及木质装饰件贴合网格玻璃纤维胶带

产品名称	泡棉材料及木质装饰件贴合网格玻璃纤维胶带
公司名称	昆山威达斯电子有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:威达斯 型号:wds
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57335819 15262628696

## 产品详情

泡棉材料及木质装饰件贴合网格玻璃纤维胶带 wds-303c 物理参数 胶粘剂类型：合成橡胶树脂 基材：格拉辛纸 加强物：玻璃纤维 总厚度： $0.28 \pm 0.01\text{mm}$  颜色：黄色 贮存方法：建议置放于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂堆放在一起，存储温度在4~26 湿度40%~50%，轮换放置库存。性能参数 剥离强度： $35\text{n} \pm 5\text{n}/25\text{mm}$  拉伸强度： $250\text{n} \pm 5\text{n}/25\text{mm}$  断裂伸长率： $6 \pm 3\%$  持粘力：36h 详细介绍 高粘贴力，双向纤维双面胶带，对不规整表面亦有高初粘性和最终粘结力，适用于泡棉材料，铝型板及木质装饰件的贴合。

销售部主管：张小姐 手机：15262628696 电话：0512-57335819 传真：0512-82092363 qq:593890806

合成橡胶树脂网格玻璃纤维胶带 wds-323 物理参数 胶粘剂类型：合成橡胶树脂 基材：格拉辛纸/化纤 加强物：玻璃纤维 总厚度： $0.20 \pm 0.01\text{mm}$  颜色：黄色 贮存方法：建议置放于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂堆放在一起，存储温度在4~26 湿度40~50%，轮换放置库存。性能参数 剥离强度： $30\text{n} \pm 5\text{n}/25\text{mm}$  拉伸强度： $20\text{n} \pm 5\text{n}/25\text{mm}$  断裂伸长率：30% 持粘力：24h 详细介绍 双线化纤双面胶带，对各种被粘贴物具有较高的粘接强度，合汽车行业，泡棉，纺织物，无纺布，皮革等贴合。