

进口Y型过滤器

产品名称	进口Y型过滤器
公司名称	上海穆科阀门有限公司
价格	2750.00/个
规格参数	材质:球墨铸铁 型号:BOA-S 口径:DN15-50
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1996室
联系电话	86-02124282160 15921203072

产品详情

过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,以备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。凯士比过滤器应用范围:德标y型过滤器应用场合:热油电厂、天然气供应系统、水循环系统、冷冻系统等行业。适用介质:水、油品、蒸汽等。按照过滤介质分为:到生产、生活所需要的状态,也就是使空气达到一定的洁净度。2.液体过滤器使受到污染的液体被洁净到生产到一定的洁净度。3.网络过滤器通过设置来阻挡垃圾信息,使出现在电脑屏幕上的信息尽量符合要求。同吸收的器把一些不需要的光线吸收掉。ksb凯士比过滤器按照安装方式分为:吸油过滤器回油过滤器管路过滤器德国k
滤器双筒过滤器高压过滤器ksb过滤器标准规范:结构长度标准:din3202-f1连接法兰标准:din253
12224-2005试验检验标准:gb/t 13927-2008过滤器主要零件材料 序号名称材质1阀体wcb cf8. cf8w . cf3. cf3w2过滤
cf8. cf8w . cf3. cf3w4双头螺栓1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 35cr1molv 25cr2molv5六角螺母1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 35cr1molv 25cr2
下 dn15-20m10 × 1.5dn25-32m12 × 1.5dn40-80m20 × 1.5dn100-150m27 × 1.5dn200-300m33 × 1.5dn350以上r
mesh 双层不锈钢过滤网规格水介质water media20-40目气介质gas medium40-120目油介质oil
穆科产品适用于各个行业中的水、油、气、蒸汽等管道。常规产品常年备有现货,可通过快捷的