

无机粘结剂 磷酸盐胶粘剂

产品名称	无机粘结剂 磷酸盐胶粘剂
公司名称	南京合一化工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	粘合材料类型:玻璃、电子元件、金属类、陶瓷 类别:磷酸盐胶粘剂 品牌:SIC
公司地址	南京化学工业园区山许路9号
联系电话	86 25 86625978/86623819

产品详情

粘合材料类型	玻璃、电子元件、金属类 类别	磷酸盐胶粘剂	
	、陶瓷		
品牌	SIC	拉伸强度	000 (MPa)
剪切强度	000 (MPa)	使用温度范围	000 ()
CAS	-		

无机粘结剂性能：无机粘结剂是由几种无机化合物制成的，主要由固体氧化铜和液体磷酸胶组成，分别包装，于临使用前混合配制而成。使用方法：无机粘胶剂平面粘结其强度不够理想，在工艺上使用无机粘结剂宜采用套结和槽结法。用途：能广泛用于刀具、量具、模具、机械维修、设备补漏、陶瓷等密封粘结。不但能用于金属之间粘结，而且可以与非金属及非金属之间的粘结，因此该产品又称“工业上的黑色浆糊”。包装：采用玻璃瓶分别包装 氧化铜 净重：1千克 磷酸胶 净量：250毫升运输贮存：本品运输中应轻装轻放，防止容器破碎，经铁路、水路或空运者，应办理危险品托运手续。本品应贮存在通风、干燥的仓库里，贮存期超过半年者，临用前氧化铜粉末应在150 烘半小时，磷酸胶如有沉淀或析出结晶则不能使用。

