

建筑材料难燃性试验机GB8625标准

产品名称	建筑材料难燃性试验机GB8625标准
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大显 型号:DX8341 热电偶:直径为3.0mm铠装热电偶
公司地址	东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园
联系电话	0769-33221621 13450023619

产品详情

建筑材料难燃性试验机gb8625标准

东莞市大显自动化仪器设备有限公司

全国服务热线：0769-33221621

销售：唐小姐134-5002-3619 qq：2821645540

符合gb8625、din4102《建筑材料难燃性试验方法》，在规定的条件下判定建筑材料是否具有难燃性，凡是经过燃烧竖炉试验合格并能通过建筑材料可燃性试验的材料均可定为难燃性建筑材料。

燃烧竖炉：由燃烧室、燃烧器、试件支架、空气稳流器及烟道等部分组成

外形尺寸：长1020x宽1020x高3930mm

燃烧室：由炉壁和炉门组成，内尺寸：长800mmx宽800mmx高2000mm

燃烧器：喷嘴内径 3.5mm,外径 4.5mm。距炉底为1000mm。

试验支架：长380x宽380x高1000mm，有角钢制成。

空气稳流器：为一方框，设置于燃烧器下方。底部铺设铁丝网，其上铺设玻璃纤维毡

烟道：为一方形，边长500mm，位于炉子顶部。控制部分：流量计、热电偶、温度记录仪及温度控制器

流量计：甲烷为6~60l/min可调，空气为3~30l/min可调 热电偶：直径为3.0mm铠装热电偶

温度记录仪及温控器：为多通道能连续记录温度并含曲线显示