

厂家专业供应硅酮密封胶 高温密封胶 灰胶

产品名称	厂家专业供应硅酮密封胶 高温密封胶 灰胶
公司名称	佛山贝特利汽车用品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贝特利 技术:中性硅酮胶 组成:单组份
公司地址	佛山市禅城区汾江南路雅庭国际广场1座
联系电话	075783071892 13929987908

产品详情

本公司提供汽车工程/机械工程/电子工程密封胶解决方案，质量保证，欢迎致电咨询洽谈。

性能特点：1. 本品为单组份室温硫化中性硅酮密封胶，固化时，环保、防霉、无刺激性醋酸气味。
2. 国际领先配方，全进口原材料，提供更高的密封性能。
3. 耐高温250 以上，可粘合在附着机油的底壳上，对机油具有卓越抵抗性能。
4. 触变性，不流淌，使用时可代替垫片，维修时易拆卸。

5. 优越的弹性、柔韧性，可用作垫片，提高粘接免承受重物和抗震性能 应用: 适用于各种汽车发动机缸体、油底壳、变速箱、阀盖、阀门、导杆、定时齿轮罩、差速器盖、桥壳、法兰盘、工程机械、轮船、摩托车、内燃机、水泵、压缩机等设备的静密封，亦可用于机械、电子、化工等其他领域的平面静密封防漏(密封间隙 6mm)

特别应用：垫片更换或垫片修饰，可代替各种橡胶、软木、石棉、纤维、纸板、毡布等垫片。

使用方法：1. 清除被粘表面的油污、灰尘、保持粘合面洁净干爽。2. 将清理好的元器件放置平稳处，拧开胶管盖帽，装上配套的塑料尖嘴，用刀片在尖嘴上按所需尺寸开口，将胶液挤到需要涂胶的部位。
3. 按常规用螺栓紧固即可。4.

此胶涂上后，待自行固化完全后(24h)，形成弹性抗震密封垫片，方可发挥最大的密封防漏作用。 注意事项：1. 胶体有挥发性气味，使用时注意通风。2. 避免皮肤长期接触密封胶，若未硫化胶误入眼中，立即用清水冲洗或看医生。3. 勿让儿童接触，不可入口。

4. 剩余胶料严格密封。阴凉通风干燥处贮存。