

K11防水涂料10KG/20KG桶装通用型

产品名称	K11防水涂料10KG/20KG桶装通用型
公司名称	湖南湖湘防水材料工程有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	品牌:湖湘 型号:通用型
公司地址	湖南省湘乡市东郊乡新村（湘乡市农业科学研究所院内）
联系电话	暂无

产品详情

k11防水浆料

“湖湘”k11防水浆料是以优质丙烯酸乳液和多种无机材料复合的防水涂料，产品由液料和粉料二部分组成，是经过一定比例配置而成的双组分水防水浆料。该产品纯水性，无毒无害。

产品特点

浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应，并渗透到底材内部结晶，形成一道致密的防水层。

可在潮湿基面上施工，无需作砂浆保护层，即可直接粘贴瓷砖等后续工序。

结晶体深入到底材毛细孔，抗渗抗压强度较高，具有负水面的防水功能。

无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池；涂层具有抑郁霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。

适用范围

室内外的混凝土结构，预制混凝土结构，水泥抹底、砖墙、轻质砖墙结构

楼层墙壁地板、卫生间、厨房、花槽；食用水池、鱼池、污水处理池

地下室、地铁站、隧道、人防工程、矿井、建筑物地基.

涂于铺贴石材，瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的底材上作前置层处理，可达到防止潮气和盐份污染的效果。

施工流程

基层清理 增强层施工 接点密封 湿润基面 涂刷第一遍 养护 涂刷第二遍 养护 保护层施工（根据具体情况选择做与不做）

施工准备

仔细检查防水层的基层，认真处理缺陷，并清理干净.

基层应平整、光滑、不起砂、不起皮，有一定强度，排水坡度符合设计要求，阴阳角应做成直径不小于30mm的圆角或坡角.

若基面干燥，必须事先预湿基面，保持基面湿润，但不能有明水存在.

施工要点

按比例、按顺序先将添加剂倒入容器，然后倒入粉料，并同时采用电动搅拌钻搅拌，充分搅拌至无沉淀的膏状。

拌匀后需放置5-10分钟，再搅拌一下才能使用

操作过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀

当涂膜层厚度在1.5mm以内，应分二遍施工；在1.5~2.0mm应分三遍施工。涂刷第一遍后，待初步干固以后（间隔2~4小时）再涂第二遍。

平面涂刮施工时，将拌匀的涂料按用量均匀地倒在基面上，用刷子将它刮匀，在平面上前后两度的涂刮

应相互垂直。立面涂刷施工时，毛刷的涂刷方向应采用由下往上的施工操作，注意流到阴角部位的浆料要及时刮走，避免因堆积过厚引起开裂。

雨、雪和大风天不得施工，雾天须待露水收干后再施工，施工两小时内不得下雨，如施工时遇雨应采取防雨措施。