

# 手提式推车式D类干粉灭火器

产品名称	手提式推车式D类干粉灭火器
公司名称	绍兴市恒渝消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诸安 型号:D 规格:7-35
公司地址	绍兴市凤林西路2500号B区第四大道东1F1274
联系电话	0575-89881274 13429493295

## 产品详情

d类干粉灭火器是针对金属类火灾新进开发的产品。d类轻质金属，如铝、钠，镁，锂，钾具有很强的反应活性，极易与水和氧气发生强烈的化学反应。易发生剧燃和爆炸等危险。普通灭火剂无法扑灭d类火灾。本公司产品采用物理与化学灭火技术结合的方式，冷却，窒息，并与燃烧的金属进行化学反应。反应后，生成一层致密的固态物质，有效地阻断燃烧和防止复燃。

### 适用范围

d类灭火剂（器）  
主要适用于轻质金属火灾，如钠（na），镁（mg），锂（li），铝（al）等火灾。严禁使用于非d类火灾的其他场合。

### 使用说明及注意事项

灭火器存放中应避免高温及腐蚀性的环境，避免发生碰撞。定期检验压力是否正常，保险插销等是否经过开启。灭火器一经使用，再重装、维护必须联系生产厂家。

充装灭火器的驱动气体必须采用惰性气体，如氩气，氦气。禁止用空气，氮气，二氧化碳等。灭火时，应穿有效的防护服及隔热服，并位于火灾的上风口，喷洒灭火剂并使灭火剂完全覆盖燃烧物。手提式灭火器先摇晃数次，拔掉保险销，一手握住不锈钢管处手柄，将喷口对准火源，一手压下灭火器上端压柄，均匀喷洒干粉灭火剂。火势过大时，卸下减压装置（黑色喇叭口）对准火源喷射（卸下减压装置后，能够增大喷射力度，灭火剂喷射距离更远）。

对于推车式灭火器，最好2人同时操作，一人先摇晃灭火器数次，拔出顶端的保险栓，旋转红色手柄释放出干粉，推车到灭火处并配合灭火者移动灭火器。另一人拉出软管，握住喷射压枪，喷口对准火源压下枪柄即可释放灭火剂进行灭火。火势过大时，卸下减压装置（黑色喇叭口）对准火源喷射（卸下减压装置后，能够增大喷射力度，灭火剂喷射距离更远）。灭火后，应该让灭火剂与残留燃烧物静置一段时间，期间不要翻动残留物，以免造成复燃。静置至残留物表面温度冷却至100 以下为宜，之后，可以通过专业方式回收金属类燃烧物。