

# 人员通道系统

产品名称	人员通道系统
公司名称	深圳交安通科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:交安 型号:JA-922
公司地址	深圳市龙岗布吉镇板田环城南路鸿翔工业园一栋四楼。
联系电话	18697954623

## 产品详情

主要功能及特点 1.1标准产品功能特点：1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；3) 机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（ $2\text{kg}$ ）；4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；6) 伸缩臂同步功能；7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；10) 可单向或双向控制人员进出；11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；2.2可扩展功能：1) 计数功能；2) 机箱加长，伸缩臂材料选择。3、主要结构和配置 标准机箱2个 伸缩臂2个 主控制板2块 变压器2个 电机2个 机芯及传动部分2套 红外对射3对 报警器（灯）2个 方向指示板3块4、标准技术参数 机箱尺寸：1200长\*300宽\*1000高（mm） 伸缩臂长：285mm 最大通道宽度：600mm 重量：90kg 机箱材料：国产标准（304号）不锈钢 电源电压： $\text{ac}220 \pm 10\% \text{v}, 50\text{hz}$  驱动电机：直流有刷电机（24v） 输入接口：继电器开关信号或12v电平信号或脉宽 $> 100\text{ms}$ 的12v脉冲信号，驱动电流 $> 10\text{ma}$  正常使用寿命：300万次 通信接口：rs485标准 led指示灯：2个 读卡窗：4个 检修口:4个 通行速度：30-40人/分钟 闸门开、关时间：1秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度： $-10 \text{——} 50$  相对湿度：90%，不凝露

主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。