

# 250A汽油发电电焊机

产品名称	250A汽油发电电焊机
公司名称	库兹（上海）实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:库兹KURZ 型号:KZ250AE
公司地址	上海市宝山区长江南路668号
联系电话	021-59573978 18018695327

## 产品详情

### 250a汽油发电电焊机

库兹kurz250a汽油发电电焊机焊接优良 采用igbt斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。

采用带励磁机无刷励磁结构，焊机电流平稳，飞溅少，焊口平滑。装紧密双特性avr，使焊接电流调节范围大能满足各种焊接工艺要求。kz200ae、kz250ae、kz300ae、kz6800ew、kz9800ew、kz12800ew一机多用，除电焊外，还可提供交流电（220v、380v，5kw），适合工作现场的其他电动工具使用。

重量轻，体积小可配小推车，移动轻便，安全可靠。优质电力新型库兹技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

应用广泛 可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

### 250a汽油发电电焊机产品参数：

kz250ae—250a电启动汽油发电电焊机

产品型号 kz250ae

额定功率 5kw

最大输出功率 5.5kw

焊接电流 50-230a

可用电焊条： 2.0-5.0mm

直流输出 无

额定电压 220v

启动方式 手/电启动

相数 单相

发动机型号 kz192f

发动机型式 风冷汽油机

排量 420cc

燃油容积 25l

耗油量 约271g

机油容积 1.1l

结构形式 开架或手推车式

尺寸(mm) 700\*530\*570

净重/毛重(kg) 90kg

#### 250a汽油发电电焊机操作讲解：

- 1、野外作业时，250a汽油电焊机应放在避雨、通风较好的地方。
- 2、焊接时，不允许用铁板搭接的代替电焊机的搭铁。
- 3、电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工进行。电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。
- 4、电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。

5、交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米，电焊机二次线电缆长度应不大于30米