

华奕热收缩闭口套重磅出售

产品名称	华奕热收缩闭口套重磅出售
公司名称	济宁市华奕工贸有限公司营销部
价格	42.00/KG
规格参数	厚度:2.0-2.5mm 宽度:500mm及以上 管径:114-1420mm
公司地址	山东省济宁市任城经济开发区接贾路03号
联系电话	0537-2586655 15963771875

产品详情

热收缩闭口套是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，这种具有良好粘接性能的热熔胶可与钢管底层以及管涂层例如聚乙烯、聚丙烯、环氧粉末、环氧煤沥青等结合形成良好的密封保护（预热困难时可采取低温涂刷性能优异的底漆来获得良好的效果），热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接（三pe防腐），热收缩闭口套加热时，基层收缩、胶层融化，紧密的收缩包覆在补口处，热收缩闭口套管与原管道防腐层形成一个牢固、连续的防腐体。

因其是封闭管状形的套子,无缝直筒圆管结构，因此在钢管焊接之前，必须事先套到钢管焊接缝旁边，待焊缝焊接完毕，再拉回焊接缝处烤制，否则焊接后就无法套进去了，这也是和热收缩补口带比较明显的区别之一。辐射交联聚乙烯热收缩套与热收缩带收缩比不同，而且辐射交联聚乙烯热收缩套为筒状一体式，使用安全系数更高、效果更好。

规格型号（mm）

hhts	100/45/500	hhts	375/180/550
hhts	130/60/500	hhts	410/200/500
hhts	155/75/500	hhts	440/210/600
hhts	210/100/500	hhts	537/260/600
hhts	220/100/500	hhts	595/280/600
hhts	270/130/500	hhts	700/330/600
hhts	290/140/550	hhts	800/380/600
hhts	320/150/550	hhts	800/380/600
hhts	350/170/550	hhts	2000/800/600