

# 批发强力白色免钉胶 透明免钉胶

产品名称	批发强力白色免钉胶 透明免钉胶
公司名称	广州品佳化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	颜色:白色 型号:212
公司地址	广州白云区石井镇朝阳亭石南路
联系电话	020-31230035 13790171463

## 产品详情

液体钉免钉胶用途：

- 1、粘接家装中的门框、门窗套、楼梯等。实现木质与铝质、不锈钢等其他材料的粘接。
- 2、粘接家装中的地板、保温材料、木板、三聚氰胺板材、木饰件、石膏饰件和金属饰件等。
- 3、粘接瓷砖、文化石、云石、大理石、铝封边等各类石材窗台、橱柜台等。
- 4、粘接镜子、玻璃、陶瓷、长期承重挂钩等。
- 5、粘接室内外各类材料的装饰物、悬挂品等。

液体钉免钉胶使用方法：

- 1、液体钉免钉胶施工选材：最适合在混凝土、各类石料、饰墙膏、木料和胶合板表面十分牢固地粘合以下各类材料：木料、塑料、金属、门槛、标牌、条板、门基、窗台、接线盒、薄板材料、石膏板、点缀石、瓷砖等，不适合泡沫材料；
- 2、清洁施工表面，确保无油污及尘垢，清除所有松浮成分；
- 3、切开液体钉免钉胶管口，刺破管口保护膜，套上胶嘴，用密封枪挤出；
- 4、所粘物体单面以胶滴或以“之”字形挤出数行免钉胶（每行大约相隔30厘米），务必在所有拐角和板料的边缘施加粘合剂。在5分钟内将需要粘合的部件贴合到位，压紧并用胶锤敲实。如物料宽大、较重，必要时应施以夹紧或支撑（约24小时）。粘接3天后达到理想效果。

液体钉免钉胶技术参数：

- 1、成分：合成橡胶；颜色：白色；比重：1.3g/ml；固含量75%；粘度300,000 pa.s；
- 2、终粘接力大于3mpa；
3. 适应温度：-30 —80 ；施工温度：-20 —35 ；
4. 完全固化：12—72 小时；
- 5、包装规格：360克管装；
- 6、液体钉免钉胶保质期：24个月。

使用360克装的免钉胶可挤长25米宽4毫米的胶线，足够粘合约3平方米的板材。

#### 注意事项：

液体钉免钉胶操作环境温度应在-5 至+40 之间，存放在凉爽、无霜、密封良好的地方。免钉胶尚未凝固时，可用松节水清除，干后可用刮削或磨除外露残渍。