

泊头市吉顺阀门厂供应信号弹性座封闸阀

产品名称	泊头市吉顺阀门厂供应信号弹性座封闸阀
公司名称	泊头市吉顺阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:吉顺阀门
公司地址	河北省沧州泊头市四营开发区
联系电话	0317-8303409 13832735409

产品详情

信号弹性座封闸阀常应用于自动喷水消防管路系统，来监控供水管路，可以远地指示阀门开度。升杆式闸阀及附开度指示闸阀也经常应用于消防系统，如果闸阀安装位置离地面较高时，一般使用升杆式闸阀，可以明显指示阀门开度，若安装位置较低，则需用附开度指示闸阀。

信号弹性座封闸阀产品特点：

- 1、整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠性，寿命长。
- 2、重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻、安装方便。
- 3、平底阀坐：地步采用与水管相同的平底式阀坐设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。
- 4、耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。
- 5、三“o”密封：阀杆采用三道o型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

信号弹性座封闸阀性能参数：公称压力：1.0~1.6mpa 公称通径：50~400mm 工作温度：0~80

适用介质：水、油、气等 法兰标准：gb/t 17241.6 gb9113 试验标准：gb13927

ap1598更多详细内容请咨询www.btjsfmc.com