

25LG3-10*2高层建筑给水泵

产品名称	25LG3-10*2高层建筑给水泵
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:湘楚东方 型号:25LG3-10*2
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

一、产品概述：

lg型高层建筑多级给水泵，系立式单吸多级分段式离心泵，供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。lg系列泵为立式安装，电机轴与泵轴通过爪型联轴器联接，具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、适用范围：主要应用于高层建筑供水，也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。

三、产品特点：1、水力模型先进：效率高，性能范围广。2、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。3、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，大地减少流动噪音。4、立式结构，占地面积小。

lg型高层建筑给水泵的装配和拆卸

（一）部件组装

- 1、将密封环合轴瓦装在泵座上，分别用紧固定螺钉固定。
- 2、将扣环装在中段上，并用紧固螺钉固定。
- 3、将导叶套装在导叶上，并用螺钉将后导叶固定在后段上。
- 4、将平衡鼓套压进后段上，并用螺钉将后导叶固定在后段上。
- 5、在填料室内装好填料，并用双头螺栓将填料压盖固定在填料体上，（25lg、32lg和40lg泵还需要再填料室底部装入水封环）。
- 6、将轴承装在轴上，并用螺母和止退垫圈紧固。然后将装有毛毡圈的轴承盒装在轴承上，注意在轴承盒

内和轴承上注入适量钙基黄油，再把挡水圈纸垫和轴套丙套在轴上，并在轴上嵌入平衡鼓用键。