

304不锈钢编织金属软管dn125/40/150/65/80

产品名称	304不锈钢编织金属软管dn125/40/150/65/80
公司名称	荥阳市高山天坛蝶阀厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:否 品牌:沟槽金属软管
公司地址	荥阳市高山镇石洞村河东组
联系电话	86-037156703311 13939088823

产品详情

概述：金属软管是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，其特点是：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ）、重量轻、体积小、柔软性好。应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。金属软管使用的波纹管有两种，一种是螺旋形波纹管；另一种是环形波纹管。螺旋形波纹管：螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体，在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角，所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。环形波纹管：环形波纹管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体，波与波之间由圆环波纹串联而成。环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约，较之螺旋形波纹管，其单管长度通常较短。环形波纹管的优点是弹性好、刚度小。连接方式：金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、快速接头连接，小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接。规格：dn40,dn50 , dn65 , dn80 , dn100 , dn125 , dn150 , dn200

结构:是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性元件。

特点:耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

主要用途:1．输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸氨水、丙酮等）2．输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）3．输送低温或超低温介质。（例如：液氮）4．高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）5．需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

形式记号	公称通径(mm)	内径(mm)	外径(mm)			最小曲半径(mm)		最高使用压力(mpa)
			本体	一层网	静态	动态	2层套网	
a	14 1/2	14	20	22	62	120	12.5	
	16 5/8	16	23	25	80	150	10.0	
	20 3/4	20	28	30	100	180	8.0	
	25 1	25	35	37	120	280	7.5	
	32 1 1/4	32	43	45	140	340	6.4	
	40 1 1/2	40	51	53	180	450	5.6	
	50 2	50	62	64	220	550	4.0	
	65 2 1/2	65	79	82	280	650	4.0	
	80 3	80	97	100	350	800	4.0	
	100 4	100	122	125	400	1000	4.0	
	125 5	125	151	155	500	1200	4.0	
	150 6	150	180	184	600	1500	4.0	
	175 7	175	210	215	700	1750	4.0	
200 8	200	240	245	800	2000	4.0		

结构：外螺纹接
特点：结构简单
：（1）外螺纹接
2）网套紧环：不
属波纹管：sus301/
：sus301/304

结构：活动内螺
波纹管特点：结
0~dn100材料：
接头：不锈钢；
：不锈钢；（3）
1/304；（4）网套

结构：活动内螺
特点：结构简单
00材料：（1）活
不锈钢；（2）网
钢；（3）金属波
；（4）网套：s

结构：球形接头
管特点：无压需
度自行装配通径
料：（1）内螺

(2) 网套压紧
) 金属波管：sus
网套：sus301/304
结构：焊接活接
特点：通用性好
00材料：(1) 活
有：碳钢/不锈钢
碳钢/不锈钢；(3)
：不锈钢；(3)
1/304；(4) 网套
结构：焊接活接
特点：通用性好
：dn10 ~ dn800
内螺纹接头：碳
) 接管：碳钢/不
套压紧圈：不锈
管：sus301/304；
01/304；(6) 防
钢
结构：外螺纹接
纹管特点：安装
~ dn50材料：(1)
锈钢；(2) 外螺
；(3) 网套压紧
3) 金属波管：sus
网套：sus301/304
结构：外螺纹接
接头波纹管特点
：dn10 ~ dn150
式快速接头：不
纹接头：不锈钢
圈：不锈钢；(3)
301/304；(4) 防
结构：松套法兰
纹观一起三位一
：安装方便、密
n10 ~ dn2000材料
兰：碳钢/不锈钢
碳钢/不锈钢；(3)
s301/304；(4) 防
结构：固定法兰
管特点：通用性
~ dn2000材料：
不锈钢；(2) 持
钢；(3) 网套打
(3) 金属波管：
) 网套：sus301/
衬四氟松套法兰
：通用性能好、

: dn15 ~ dn500材
: 碳钢/不锈钢;
钢/不锈钢; (3)
不锈钢; (3) 金
304; (4) 网套
) 四氟

结构: 衬四氟固
波纹管特点: 通
性强通径: dn15
1) 法兰: 碳钢/
管: 碳钢/不锈钢
压圈: 不锈钢;
sus301/304; (4)
4

结构: 衬四氟活
波纹管特点: 结
性强通径: dn10
1) 活动内螺纹:
四氟; (3) 网套
; (3) 金属波管
(4) 网套: sus3

结构: 活动内螺纹平接头波
特点: 特柔性、弯曲性好通
n10 ~ dn100材料: (1) 活动
: 不锈钢; (2) 网套压紧圈
锈钢; (3) 硅橡胶; (4)
: sus301/304

结构: 焊接式软管波纹管特
结构简单,通用性好通径: dn
n800材料: (1) 管子接头:
不锈钢; (2) 网套压紧环:
/不锈钢; (3) 金属波管: s
304; (4) 网套: sus301/304

结构: 油任接头不锈钢波纹
点: 结构简单、安装方便通
n10 ~ dn100材料: (1) 油任
: 不锈钢; (2) 密封垫圈:
/四氟; (3) 金属波管: sus
4; (4) 网套: sus301/304

结构: 卡箍式金属软管波纹
点: 快速扣接、密封可靠通
n10 ~ dn800材料: (1) 卡箍
锈钢; (2) 密封: 橡胶; (3)
连体接管: 不锈钢; (4) 网
紧环: 不锈钢; (3) 金属波
sus301/304; (4) 网套: sus
4

药用金属软管波纹管结构:
接头特点: 安装方便通径:

~ dn159材料：sus301/304

快装金属软管波纹管特点：
方便通径：dn50.5 ~ dn159材
us301/304

结构：松套法兰,带直管焊接
带网套波纹管特点：抗震性
网套防护性强通径：dn150 ~
0材料：(1) 松套法兰：碳
锈钢；(2) 接管：碳钢/不
；(3) 压紧环：sus301/304
) 金属波管：sus301/304；
钢带网套：不锈钢

结构：扣压式胶管波纹管特
结构简单、耐压性能好通径
0 ~ dn150材料：(1) 外丝：
不锈钢；(2) 活动内螺纹：
/不锈钢；(3) 扣压圈：碳
锈钢；(4) 编织网：碳钢
) 胶管：碳钢

风机盘管不锈钢接头软管波
特点：结构简单、耐压性能
径：dn10 ~ dn150材料：(1)
丝：碳钢/不锈钢；(2) 活
螺纹：碳钢/不锈钢；(3)
圈：碳钢/不锈钢；(4) 编
：碳钢；(5) 胶管：碳钢

空调软管波纹管结构：风螺
头+外丝特点：无需焊接,可
要长度自行装配通径：dn10
0材料：(1) 六角接头：铜
钢；(2) 六角螺母：铜/不
；(3) 密封垫圈：四氟/优
胶；(4) 波纹波管：sus301

结构：空调软管波纹管制作
：dn10 ~ dn1000制作长度：
m ~ 1000mm特点：无需焊接
按需要长度自行装配材料：
六角接头：铜/不锈钢；(2)
角螺母：铜/不锈钢；(3)
垫圈：四氟/优质橡胶；(4)
纹波管：sus301/304

联系人：付经理

电话：0371-56062757

邮编：450000

地址：中国·河南省郑州市管城区郑尉路水暖市场

本厂产品尺寸规格基本是按客户要求定做的，所以价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我们旺旺客服修改价格，或者直接致电我们！关于发货我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。关于合作我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。关于运费

由于每个物流收费标准并不一致，请您在订货前请务必咨询我们旺旺客服发货至您所在地的运费价格并修改，或者直接致电我们！（运费由买家负责）

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是否，品牌是沟槽金属软管，使用温度范围是230（ ），摩擦系数是0.1，磨损量是0.2，抗撞强度是0.3（MPa），材质是304不锈钢，管道口径是40-200（mm），管道厚度是客户需要（mm），适用流体是广泛，型号是金属软管，规格是DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200