

T35-11玻璃钢轴流风机 玻璃钢风机 通风风机

产品名称	T35-11玻璃钢轴流风机 玻璃钢风机 通风风机
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	品牌:华强 型号:T35-11 气流方向:轴流风机
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

【温馨提示】

厂家提供加工定制，故产品图片、价格以及属性都仅供参考！

详情还请旺旺或来电咨询！真诚期待与您的合作！

t35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为no2.8、no3.15、no3.55、no4、no4.5、no5、no5.6、no6.3、no7.1、no8、no9、no10、no11.2十三种机号，每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°、20°、30°、35°五种角度。因此，每一机号由于叶片安装角度的大小，主轴转速快慢的不同，风机的风压，风量及所消耗功率也不相同。 传动方式：选用各级电动机，与叶轮直接联接，机体外壳制成圆筒形，旋转方向为顺时针方向。三、轴流通风机的维护 1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。 4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，

- 然后将地脚螺栓旋紧。 5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。 6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。 7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。
- 8、经常注意风机在运转中是否有异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

本产品的品牌是华强，型号是T35-11，气流方向是轴流风机，材质是玻璃钢，风机压力是低压风机，类型是抽风机，性能是防腐风机，用途是管道风机，轴功率是0.09（kw），叶片数是6，重量是15（kg），涡轮头材质是钢片，转速是2900（r/mim），配套电机功率是0.12（kw），适用范围是广泛