

JBS-1.5AT电子产品制造通用设备 气动冲床

产品名称	JBS-1.5AT电子产品制造通用设备 气动冲床
公司名称	乐清市民祥电气有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	类型:高速冲床 品牌:MINXANG/民祥 动力类型:气动
公司地址	温州浙江省乐清市翁垟工业区
联系电话	086-057762800906 13505875002

产品详情

气动冲床（压力机）行程和总装模高度均可定制。

现货程为100或50，价格同等

温馨提示1：由于设备较重，请亲们拍下前问好邮资13505875002陈冰温馨提示2:亲们收到宝贝后如包装有损请仔细检查机身是否有损，请在签收前来电商讨，签收后物流公司不做赔偿的哦~~

一、产品特点

- 1、以压缩空气为动力源，操作简单。
- 2、没有油压系统待机时所产生之噪音，环境污染，可节省电力消耗，降低生产成本。
- 3、可根据产品或模具的大小调整闭合高度。气缸行程可调，特殊行程可定做，立柱高度也可定做。出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。
- 4、安全设计，操作舒适，人性化的考虑，适合长期作业。

5、操作时如需快速下降，可选配快速排气阀。

二、功能下料、切断、冲孔、弯曲、浅拉伸、成型、收口、翻边、铆接、压印等。三、可加工材料黑色金属、有色金属和非金属材料（如塑料、纸张、云母等）等的板、杆、管及异型材料。四、应用行业：电子、电器、仪器、仪表、首饰、钟表、小五金、医药、服装、鞋帽、打火机等行业的冲压件加工。

五、技术参数

六、微电脑控制系统使用说明

1.接通电源，控制器出厂时已经调节时间，段数1时间为下压延时时间其他段数时间和为回复时间

2.如需设置控制时间按“编辑”键2.5秒以上，听到“嘀”的声音后，段数1在闪烁，利用“ (+)”或“ (-)”键调节下压延时时间，继续按动“编辑”键，分别（设置2,3,4）段数，如其他段数未编辑完，段数仍在闪烁，此时按动操纵开关机器不工作，直至返回段1，此时按动操纵开关机器可以工作。按动“功能选择”键，手动、半自动、全自动或调试的指示灯会依次亮起即代表机器的工作状态。选择手动时可以回复时间设为0，按动操纵开关工作一次，选择半自动或全自动时必须要有回复时间，否则气缸下压不会回复，选择半自动工作时，按操纵开关机器全自动工作，松开开关机器停止工作，全自动工作时按动操纵开关机器全自动工作，按“急停”键机器停止工作，调试时不受影响，按动操纵开关机器下压，松开按动操纵开关冲头回位。

3.在全自动工作时按下“急停”键机器停止工作。长按“计数清零”键2.5秒以上，计数器将清零。工作结束时长按电源键2.5秒以上关闭电源，断开电源。

七、机器外观

如图所示:此款机型，冲压力可在左侧调压阀调节，带冲压计数功能，轻松计算工件数量，并有自动冲压、半自动冲压和手动冲压三种控制方式：

七、售后服务：

厂方保证产品质量符合要求，产品保修期一年（易损件除外），在此期间出现本身质量问题一切由厂方负责。

【温馨提示】

尊敬的顾客，请您在购买时认真查看产品的规格及特点，本公司的产品种类齐全，可以满足您一站购齐的需求，如有任何不明白的问题，可随时联系我们，我们将全心全意为您服务。请顾客朋友放心购买；预祝合作愉快！

{我们的服务理念}

您的需要是我们的服务，我们的心愿是您的满意！

本产品的类型是高速冲床，品牌是MINXANG/民祥，动力类型是气动，型号是JBS-1.5AT，主电机功率是0（kw），公称压力是15（kn），喉口深度是85（mm），滑块行程是100（mm），控制形式是可人工可自动，模柄孔尺寸是20（mm*mm），布局形式是台式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是220，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质量保一年，行程现货是50*100