

全新工艺 矿泉水饮料机械 饮料灌装机械 全自动饮料机械

产品名称	全新工艺 矿泉水饮料机械 饮料灌装机械 全自动饮料机械
公司名称	张家港市鑫茂饮料机械有限公司
价格	20141.88/个
规格参数	加工定制:是 种类:纯水生产线 品牌:鑫茂
公司地址	江苏省苏州市张家港市三兴204国道西界港
联系电话	86-51258538773 18952445061

产品详情

瓶装纯净水、矿泉水全套生产设备：

- 1、本机主要用于饮料的作业：本机将冲洗，灌装旋盖三合一功能合为一体
- 2、全过程实现自动化，适用于聚氨酯瓶，塑料瓶灌装果汁，矿泉水，加温控装置还可以进行热灌装，
- 3、各部分的适应瓶型调整采用手柄转动实现，轻松自如，简便快捷，
- 4、灌装方式：采用新型的微压灌装，使灌装速度更快更稳定，所以与同规格的机器相比本机产量更高，效益更大。
- 5、本机采用了先进的omron可编程变频器（plc）控制机器的自动运行，进瓶链道采用变频调速，与主机变频相互

配合使进瓶运行更稳定可靠。光电检测哥部件的运行状况，自动化程度高，操作简便。在此基础上，本机更变灌装部分，

可以形成低真空灌装方式。适用于玻璃瓶灌装酒类、酱油、等物料，其封口方式可以选配金属防盗盖和塑料盖，是饮料生产厂家理想的首选设备

cgf系列pet瓶三合一机集冲洗、灌装、封盖于一体，是以国外先进技术为基础，根据纯净水等饮品的灌装工艺要求研制而成的。

- 1、工作过程：瓶子由通过风送道传递，然后通过拨瓶星轮传送至三合一机的冲瓶机。冲瓶机回转盘上装有瓶夹，瓶夹夹住瓶口沿一导轨翻转180°，使瓶口向下。在冲瓶机特定区域，冲瓶夹喷嘴喷出冲瓶水，

对瓶子内壁进行冲洗。瓶子经冲洗、沥干后在瓶夹夹持下沿导轨再翻转180°，使瓶口向上。洗净后的瓶子通过拨瓶星轮由冲瓶机导出并传送至灌装机。进入灌装机的瓶子由瓶颈托板卡住并在凸轮作用下将瓶子上升，然后由瓶口将灌装阀顶开。灌装采用重力灌装方式。灌装阀打开后物料通过灌装阀完成灌装过程，灌装结束后瓶口下降离开灌装阀，瓶子通过卡瓶颈过渡拨轮进入旋盖机。旋盖机上的止旋刀卡住瓶颈部位，保持瓶子直立并防止旋转。旋盖头在旋盖机上保持公转并自转，在凸轮作用下实现抓盖、套盖、旋盖、脱盖动作，完成整个封盖过程。成品瓶通过出瓶拨轮从旋盖机传送到出瓶输送链上，由输送链传送出三合一机。

2、主要特点：(1)、本机结构紧凑，控制系统完善，操作方便，自动化程度高；(2)、变换瓶形只需更换旋盖部分星轮，弧形导板即可实现；(3)、与物料接触之零件均采用优质不锈钢制造，无工艺死角，易清洗；(4)、采用高速灌装阀，液位准确无液损，确保灌装工艺要求；(5)、封盖头采用磁力恒扭矩装置，确保封盖质量，并且不会损坏瓶盖；(6)、采用高效的理盖系统，具有完善的自控与保护装置；(7)、设有完善的过载保护装置，能有效的保护设备及操作者的安全；(8)、控制系统具有生产速度控制、缺盖检测、卡瓶自停及产量计数等功能；(9)、主要电器元件及气动元件均采用世界名牌产品；(10)、整机操作采用先进的触摸屏控制，可实现人机对话操作。

本产品的加工定制是是，种类是纯水生产线，品牌是鑫茂，型号是CGF32-32-10，电压是380（V），功率是9（kw），酒损是0.1（%），灌装能力是12000-15000（瓶/小时），产品用途是矿泉水生产线，外形尺寸是4300X3900X2300（mm），净重是6500（kg），包装是木质包装，适用范围是酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备,其他，营销是新品