

20KW三相交流发电机 中小型风力发电机 纯铜线包防腐密封性好

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 20KW三相交流发电机 中小型风力发电机 纯铜线包防腐密封性好 |
| 公司名称 | 宁津县晟成风电设备有限公司 |
| 价格 | 22022.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:晟成 型号:FD-DJ20 |
| 公司地址 | 山东省宁津县大曹工业园 |
| 联系电话 | 0534-7078448 15066632046 |

产品详情

注意:以上宝贝报价为20kw永磁发电机1台,如需逆变器、蓄电池、控制器、太阳能板或塔架,请咨询客服。

产品特点

1.采用有磁铁王之称的钕铁硼,高等级纯铜丝绕组,发电高效稳定。2.特殊定子和转子设计,启动阻力矩小,并且散热性好3.无齿轮、直驱式、低转速稀土永磁发电机,操作简易、安全,维护方便4.压铸铝合金外壳,防腐处理,耐酸碱、盐蚀

电机尺寸

| 功率 (w) | 电机总长 (mm) | 电机直径 (mm) | 电机轴的直径 (mm) |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 300 | 230 | 170 | 25 |
| 500 | 278 | 180 | 30 |
| 1000 | 315 | 180 | 30 |
| 2000 | 360 | 180 | 30 |
| 2500 | 405 | 180 | 30 |
| 3000 | 432 | 210 | 35 |
| 5000 | 440 | 270 | 40/45 |
| 10000 | 620 | 330 | 50 |
| 20000 | 830 | 460 | 80 |

注意:为正确安装和使用本设备,请您在使用前仔细阅读安全警告和注意事项,并在使用时严格遵循。

基本要求： 请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系指定的维修点。 未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全和性能设计方面的改动。 使用本设备时应遵循相关的法律法规，尊重他人的合法权益。运行中的保养与注意事项1) 风力发电机工作的自然环境是很恶劣的，经常视查、耳听、检查杆塔是否随风摇摆、拉线是否松动（可以采用望远镜视查的方法）。2) 特大风暴前后应即时检查，发现风力发电机有问题时应徐徐放倒塔架进行检修。路灯风力发电机应由外线电工上杆检修，但必须先将风力发电机短路并有安全保护措施。3) 免维护型蓄电池要保持外表清洁。4) 如发生故障，请勿自行拆卸设备，及时联系公司销售部。

宁津县晟成风电设备有限公司 联系人：王经理

产品细节

本产品的加工定制是是，品牌是晟成，型号是FD-DJ20，额定功率是20（KW），额定电压是480（V），额定转速是180（r/min），产品认证是ISO9001-2000，极数是22