

面向全国供应大量山东各种款式桥式起重机

产品名称	面向全国供应大量山东各种款式桥式起重机
公司名称	新泰市羊流镇恒瑞起重电器销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒瑞 型号:QZ型 起重机类型:抓斗桥式起重机
公司地址	新泰市羊流镇小河南村牛石路商业街
联系电话	86 0538 6326600 18753813777

产品详情

品牌	恒瑞	型号	QZ型
起重机类型	抓斗桥式起重机	跨度	欢迎来电（米）
额定起重力矩	欢迎来电	最大回转速度	欢迎来电

销售热线：0538--6326600 欢迎来电！！

起重机(crane)属于起重机械的一种，是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括：取物装置从取物地把物品提起，然后水平移动到指定地点降下物品，接着进行反向运动，使取物装置返回原位，以便进行下一次循环。

qz型抓斗桥式起重机适用冶金、水泥、化工及其它企业的仓库和车间在室内或露天和固定跨间从事矿石、石灰石、矿粉、焦炭、煤砂等散粒物的搬运工作。

本机属于重级（a6）工作制度，起重量包括抓斗自重。

本机由箱形桥架、大车运行机构、小车、抓斗、电气设备五部分组成，全部机构均在操纵室内操纵。取物装置为双卷筒的四绳抓斗，结构简单工作可靠。抓斗可在任一高度张开和闭合，当抓取物料颗粒在100mm以下时效果好，生产效率高，当抓取物颗粒大于200mm时需选用带齿抓斗。抓斗更适用于自然堆积状态下的散粒物料，当抓取水下物料或特殊物料时须在定货的特别提出，当露天使用须带防水设备。

欧式起重机采用独特的设计理念，具有尺寸小，重量轻，轮压小的特点。与传统起重机相比，吊钩至墙面的极限距离最小，净空高度最低，科力起重机更能贴近前面作业，起升高度更高，实际增加了现有厂房的有效工作空间。由于起重机具有重量轻，轮压小的特点，新厂房可以设计的更小，功能更齐全。较小的厂房意味着初期建设投资，以及长期供热、空调及其他维护费中可以节省一笔可观的资金。概念通常起重机械由起升机构(使物品上下运动)、运行机构(使起重机械移动)、变幅机构和回转机构(使物品作水平移动)，再加上金属机构，动力装置，操纵控制及必要的辅助装置组合而成。

中国古代灌溉农田用的桔是臂架型起重机的雏形。14世纪，西欧出现了人力和畜力驱动的转动臂架型起重机。19世纪前期，出现了桥式起重机；起重机的重要磨损件如轴、齿轮和吊具等开始采用金属材料

制造，并开始采用水力驱动。19世纪后期，蒸汽驱动的起重机逐渐取代了水力驱动的起重机。20世纪20年代开始，由于电气工业和内燃机工业迅速发展，以电动机或内燃机为动力装置的各种起重机基本形成。

起重机主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构是起重机的基本工作机构，大多是由吊挂系统和绞车组成，也有通过液压系统升降重物的。运行机构用以纵向水平运移重物或调整起重机的工作位置，一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成。变幅机构只配备在臂架型起重机上，臂架仰起时幅度减小，俯下时幅度增大，分平衡变幅和非平衡变幅两种。回转机构用以使臂架回转，是由驱动装置和回转支承装置组成。金属结构是起重机的骨架，主要承载件如桥架、臂架和门架可为箱形结构或桁架结构，也可为腹板结构，有的可用型钢作为支承梁。

起重量		t	5							10								
跨度		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度			20							18								
速度	起升	m	40.1							40.2								
	小车	m	44.5							45.6								
	室内	in	93.7				112			111.3			101					
	室外		115.5			112				111.3			101					
起升			yzt225m-8/22							yzt280s-10/37								
小车			yzt132m2-6/3.7							yzt132m1-6/2.2								
室内			yzt160m1-6(5.5 × 2)			yzt160m2-6(7.5 × 2)				yzt160m1-6(5.5 × 2)			yzt160m2-6(7.5 × 2)					
室外			yzt160m1-6(5.5 × 2)			yzt160m2-6(7.5 × 2)				yzt160m1-6(5.5 × 2)			yzt160m2-6(7.5 × 2)					
工作级别			43kg/m							a6								
总重	室内	t	17.5	19	20.9	23.6	26.4	31.1	34.5	37.4	25.1	26.7	28.8	32.9	35.4	40	43.4	46.7
	室外		18.5	19.7	21.6	24.4	27.2	31.8	35.2	38.1	25.9	27.5	29.6	33.7	36.3	40.8	44.2	47.5
最大轮压	室内		7.5	8.3	8.9	9.7	10.5	11.6	12.5	13.4	11.7	12.6	13.3	14.5	15.5	16.6	17.6	18.6
	室外		7.9	8.7	9.8	10.1	10.9	12	12.9	13.8	12	12.9	13.7	15	15.9	17.1	18.1	19.1
荐用钢轨			43kg/m							43kg/m:qu70								
电源			三相交流 380v 50hz							三相交流 380v 50hz								
主要尺寸																		
lx			2000							2000								
bq			4000			4100		5000		4000			4100		5000			
bx			2300							2900								

b		5570			5670			6300			5600			5650			6200		
b		230									230 260								
h		1877(2747)					1927(2797)				2065(2815)			2185(2905)					
h1		725					775				775			865					
h2		24	126	226	376	528	628	778	928	80	80	180	240	388	538	688	838		
h3		2526	2546	2596	2756	2906	2838	2988	3138	2526	2546	2596	2756	2906	2886	3036	3186		
s1		1000(1800)									1950(2150)								
s2		1600									1600(1800)								

抓斗参数

类型		轻型	中型	重型	轻型	中型	重型	
容量	m ³	3	1.5	1	6	3	2	
物料容量	t/ m ³	0.6-0.92	1-1.9	2.3	0.6-1.0	1-2	2-3	
自重	kg	2419	2515	2318	4243	4073	3966	
尺寸	b1	m	1852	1452	1152	2256	1960	1460
	b2	m	2470	2370	2370	3080	2780	2780
	b3		3000	2600	2600	3700	3200	3200
	h		2926	2867	2867	3615	3315	3315
	h1		3426	3452	3452	4265	4015	4015