

# 龙门高速冲床专用角度显示器

产品名称	龙门高速冲床专用角度显示器
公司名称	上海禄睦电子科技有限公司
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:胜德 型号:SD-601
公司地址	上海市虹口区新建路203号底层5019室（注册地址）
联系电话	86 0512 62390842

## 产品详情

一、本机的使用保存环境：

一、1、使用温度：0~50 ° c ， 湿度：30~85%rh ；

一、2、保存温度：—20~85 ° c ；

二、

二、二、本机的尺寸及重量

二、1、2款尺寸：显示面板150 × 150mm ； 安装尺寸（开孔尺寸）：130 × 136mm,厚度70mm

100\*100mm;

二、

本机的接线和性能如下：

后板：

1、电源线：ac85v~250v ， 50/60hz ； 功耗 = < 15va ；

2、信号输入线（9针孔）：连接增量型编码器；

3、微动按键：校正下死点用。冲床在下死点位置时，如果显示面板的跑马灯并未指示在下死点，按一下此键自动校正，指示在下死点；

- 4、选择开关：1为正反转用，当跑马灯反时针转时，拨动此开关至相反的位置；
- 2为z相常开/常闭选择：打在on（上面）为常开有效，打在off(下面)为常闭有效。

前板：

- 1、指示灯为36个曲轴位置指示，即跑马灯指示分辨率为 $10^{\circ}$ ；
- 2、角度显示： $0\sim 359^{\circ}$   $\text{spm} < 10$ 显示角度，分辨率为 $1^{\circ}$ ；
- 3、行程数： $0\sim 1500\text{spm}$ ， $\text{spm} > = 10$ 显示行程数；
- 4、字高：0.56吋。

本产品的加工定制是否，品牌是胜德，型号是SD-601，种类是指示器，光源形状是面状，光源种类是LED发光二极管，光源分布位置是直下式，显示模式是透射式，显示颜色是红色，规格尺寸是 $150*150$ （mm），膜板材质是11111，膜厚是1111（ $\mu\text{m}$ ），光片厚度是1111（mm），偏光角度是11111（ $^{\circ}$ ），连接方式是金属插脚，OEM是可以