

冰箱丝管冷凝器 涛俊 42*165

产品名称	冰箱丝管冷凝器 涛俊 42*165
公司名称	浙江大学象山制冷配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:涛俊 型号:42*165
公司地址	浙江象山县定塘镇峰北路74号
联系电话	86 0574 65911385

产品详情

冰箱外挂冷凝器

本公司专业生产各类丝管式冷凝器，公司有上百种型号的冷凝器，也可根据客人提供的图纸或实样制作。

技术参数

1) 原材料：

- 冷凝器管：卷焊钢管 $4.76 \sim 6.35 \times 0.71$ ；
- 散热丝：低碳钢丝 $1.2 \sim 1.6$ ；
- 支架：冷轧板 $t=0.6 \sim 2.0$ ；
- 散热钢板：冷轧板 $t=0.6 \sim 0.8$

2) 结构形式：

- 1) 背挂平板式
- 2) 吊装折叠式或卷筒式

3) 主要工序：

弯管、丝管焊接、装支架、进出管焊接、检漏、清洗、表面涂装、（折叠或弯曲成形）、检验、包装

4) 技术能力：

钢丝间距 5mm, 具体根据不同客户图纸或样品要求制作，并能协助客户进行产品设计、制造

各种型号规格冰箱、冷柜用冷凝器

5) 产品性能：

- 产品采用全自动彭苏，满足使用过程的防腐性需求
- 内部清洁度能符合 cfc 或 r134a 制冷系统要求
- 满足所设计的冰箱、冷柜散热性能要求

r134a制冷系统内管路标准

- 1) 残留水份： 5 mg/100cm³
- 2) 残留杂质： 10 mg /100cm³
- 3) 残留矿物油： 100 mg /100cm³
- 4) 残留氯离子： 5vloppm
- 5) 残留石蜡： 3mg / m²
- 6) 最大单个杂质： 0.5mm

涂层质量性能标准

- 1) 涂层厚度： • 阴极电泳漆膜厚 15 ~ 20 μ m ； • 丝管式蒸发器喷粉涂层厚 60 ~ 300 μ m
- 2) 涂层硬度： 2h
- 3) 涂层耐冲击性能：耐 50 cm.kg / cm 冲击无开裂
- 4) 涂层附着力： 2级
- 5) 涂层柔韧性：弯曲 r=3d ，弯曲角度 180 度 ，涂层无开裂、脱落
- 6) 喷粉涂层色差： e 1.5
- 7) 涂层耐腐蚀（盐雾试验 gb2423 ）：
 - 阴极电泳 72h

本产品的加工定制是是，品牌是涛俊，型号是42*165，应用领域是冰箱，冷柜，类型是外挂，形式是U型管式，规格是42*165CM