

德图testo922数字温度计双通道数显温度计

产品名称	德图testo922数字温度计双通道数显温度计
公司名称	无锡斯洛森测控技术发展有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 1680.00 加工定制: 否 品牌: TESTO/德图
公司地址	无锡崇安区江海东路588号21栋604室
联系电话	0510-66810836 15852523519

产品详情

温度测量；同时连接2个温度探头；直接显示温差：testo 922双通道电子温度计理想适用于暖通空调行业。

本款仪器需要一个专用的探头。

探头另配

产品优势: 测量温度值并显示温差 量程范围-50 °c ~ 1,000 °c 可连接2个外置k型热电偶温度探头 大量探头类型可供选配

产品描述

testo 922双通道温度仪测量温度值，并能在数秒内计算温差，可同时连接2个外接温度探头。

优势一览 可同时连接2个k型热电偶温度探头 同时显示温度测量值及温差 持续不间断显示最大/最小值 读数保持功能冻结当前测量值 testo 922电子温度测量仪可选探头及附件

大量不同类型温度探头可供选配，以适应于不同温度测量需求

testo红外打印机，实现现场快速数据报告打印；并具备循环打印功能，能根据可设定的速率

(比如每分钟一次) 来打印数据 保护软套，坚固耐用，防护等级ip 65，防尘、防水、防撞击 testo

922电子温度测量仪应用领域

供暖，管道和空调领域的专业人员很快体会到testo 922测温仪结构紧凑，操作简便。testo 922测温仪响应迅速，准确直接地显示温度差。这可以帮助您现场快速、高效地进行巡视和检查。还有一个可选的德图红外打印机，实现现场输出打印。

产品包含

testo 922双通道热电偶测温仪，包括电池和出厂报告。

技术参数

存储温度 -40 ... +70 ° c

操作温度 -20 ... +50 ° c

电池种类 9v块状电池, 6f22

尺寸 182 x 64 x 40 mm

外壳材料 abs

k型热电偶

测量范围 -50 ... +1000 ° c

精度等级 $\pm (0.5 \text{ ° c} + 0.3\% \text{ 测量值}) (-40 \dots +900 \text{ ° c}) \pm (0.7 \text{ ° c} + 0.5\% \text{ 测量值}) (\text{其余量程})$

分辨力 $0.1 \text{ ° c} (-50 \dots +199.9 \text{ ° c}) 1 \text{ ° c} (\text{其余量程})$

本产品的建议零售价是¥ 1680.00，加工定制是否，品牌是testo/德图，型号是testo922，品种是温差测量仪k型热电偶，分度号是0.1，测量范围是-50to+1000（ ），允差等级是0.1，热响应时间是5（s），联接型式是多种可选择，外形尺寸是182x64x40（mm）