

进口US-S/FFL超声波能量计水平或垂直安装的超声波能量计

产品名称	进口US-S/FFL超声波能量计水平或垂直安装的超声波能量计
公司名称	广州贤力电子有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:REGIN瑞典瑞晶 型号:US-S/FFL超声波能量
公司地址	广州市天河区中山大道西2号三楼307
联系电话	86-02022097076 13808866899

产品详情

us-s/ffl带超声波能量计

· 紧凑和易于读取仪表显示 · 在数据丢失时，更换电池 · 常数显示，能源消耗 · 是水平或垂直安装 · 可与m-总线或总线输出，脉冲输入

超声波能量计水平或垂直的超声波能量计安装。

us-s/ffl是一系列法兰，紧凑型能量计用于加热或冷却。

功能

菜单系统，在显示可用，使它可以阅读大量的参数，如冷和热的消耗，总能量耗在加热在当前的能源和冷却，温度消费。通常是安装在回水管安装。

us-s/ffl配备两pt500温度传感器。该传感器的电阻是由铂和维持一个din iec 60751标准。

安装

us-s/ffl模型的流量仪表的设计水平或垂直安装位置。

计算器可壁挂式或din导轨安装。温度传感器的电缆长度有3米。

额定流量的大小

us-s/ffl之间是可在额定流量p和q m³ / h。

高可靠性

计算器功能的高精度测量。

此外，在设计的使用寿命长的和稳定性。该计算器使用的eeprom存储器，即数据不丢失，如果电池是会发生变化的。

灵活的设计

由于多个组合方案提供的组件，在us-s ffl范围内可以很容易地适应大量的个性化需求。

模型与m-bus总线，脉冲输出或m-bus总线+脉冲输入是可用的。

与m-bus电表有一个默认的地址“0”，这不是一个有效的主通信地址。

这一次地址可以通过搜索改变二地址（即，表的编号）。

在不同的选项的更多信息

实例和项目编号结构背面。

options us-s/ffl

us-s /ffl方案

flow select m³ /h (dn)

流选择m³ / h (dn)

(length in mm) (flange)

(长度mm) (法兰)

3.5 m³ /h (dn25) (260 mm) (pn25 flange with 4 bolt holes) 25-3.5

3.5米/小时 (³ dn25) (260毫米) (pn25法兰用4个螺栓孔) 25-3.5

6.0 m³ /h (dn25) (260 mm) (pn25 flange with 4 bolt holes) 25-6.0

6米/小时 (³ dn25) (260毫米) (pn25法兰用4个螺栓孔) 25-6.0

10 m³ /h (dn40) (300 mm) (pn25 flange with 4 bolt holes) 40-10

10米/小时 (³ dn40) (300毫米) (pn25法兰用4个螺栓孔) 40

15 m³ /h (dn50) (270 mm) (pn25 flange with 4 bolt holes) 50-15

15米/小时 (³ dn50) (270毫米) (pn25法兰用4个螺栓孔) 50-15

25 m³ /h (dn65) (300 mm) (pn25 flange with 8 bolt holes) 65-25

25米/小时 (3 dn65) (300毫米) (pn25法兰用8个螺栓孔) 65-25

40 m 3 /h (dn80) (300 mm) (pn25 flange with 8 bolt holes) 80-40

40米/小时 (3 dn80) (300毫米) (pn25法兰用8个螺栓孔) 80-40

60 m 3 /h (dn100) (360 mm) (pn25 flange with 8 bolt holes) 100-60

60米/小时 (3 dn100) (360毫米) (pn25法兰用8个螺栓孔) 100-60

测量类型

安装点

加热，在回流管流量计安装

¹ 冷却，安装流量计在回水管铭

加热和冷却的组合安装流程在回水管。

通信：interface

接口

m-bus with power supply - m

m-bus总线供电- m

m-bus with 2 pulse inputs - mpi

2脉冲输入- mpi通讯

脉冲输出能量和体积

关于瑞晶（公司简介）

广州贤力电子设备有限公司是瑞典.瑞晶regin集团中国区代理.专业致力于智能楼宇自动化设备产品，世界上第一个发明控制技术也是regin家族，节能控制阀已有100多年历史，1947年发明了湿度控制器。2013年发明了无线ddc控制器，产品包括：楼宇自动化系统集，楼宇ba系统，节能控制系统、节能环保改造方案，航天领域自动化控制，支持所有通信协议，有tcp/ip，eib(knx),lon,modbus,mbus,comli.siox,rs485，bacnet,gsm,radio,dial-up等。传感器和探测器、温湿度控制器、阀门和阀门执行器.高速风门执行器，风速传感器，能量计.一氧化碳变送器，压力压差变送器等。瑞典产品广范应用于：大型建筑，机场，核电站，车站，酒店，航天，船舶，烟厂，医院，学校，写字楼超市等。

瑞典瑞晶regin总代理：广州贤力电子设备有限公司

网址:<http://www.regin-xl.com>.

电话:400-0388-332.

手机:13808866899.联系人:柳仰东

地址:广州市天河区中山大道西2号三楼307.

本产品的加工定制是否, 品牌是REGIN瑞典瑞晶, 型号是US-S/FFL超声波能量, 测量范围是0...200立方