

# 大型植物精油提取设备 蒸馏塔设备

产品名称	大型植物精油提取设备 蒸馏塔设备
公司名称	上海宇砚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:蒸馏塔设备 操作压强:常压
公司地址	上海市奉贤区海拓路59号1幢102室（注册地址）
联系电话	021-33616898 18930380361

## 产品详情

适用范围：

宇砚生产型植物精油提取设备适用于中药、保健品、生物制药、化妆品、食品等行业对含有油脂成分的植物叶、花、草及动物性物料中常见油脂，芳香型油脂成分的隔水蒸馏提取工艺。本设备集植物挥发油的提取、收集、结构精巧、是日化企业,香精香料企业,食品添加剂企业,制药厂等单位多品种大批量生产使用。

设备特点：

1. 提取速度快，无毒、不易燃，使用安全，不污染环境。
2. 设备利用导热油间接加热，在保证清洁、安全、常温的条件下能较快到达100c高温。在巩义允许的情况下，配合真空泵，引导蒸汽快速通过冷凝器，将易蒸发的油脂快速收集到油水分离器中。
3. 蒸馏罐容积：300~1000升（可选）
4. 冷凝器、油水分离器采用高硼化玻璃材质，具备耐高温不易碎特点。从精油分离到收集完全处于可视状态。（也可用不锈钢sus304材质）
5. 水汽蒸馏机组为特制的夹套式蒸馏篮结构便于物料与溶液的分离，解决以往的出渣难、出料口堵塞等问题。
6. 冷凝器采用水滴型或短距回流型使蒸汽迅速冷却，从而进一步更有效的提高精油收集率，提高生产效率，减少生产、实验成本。
7. 配有真空系统真空极限压力可达-0.04---0.09mpa
8. 设备整机操作有数字显示控制系统和触摸屏动态显示控制系统，可根据实际使用要求定制生产。
9. 标配纯净精油分离装置，分离后植物精油于蒸馏液完全分离。
10. 宇砚生产型精油提取设备可共水蒸馏、隔水蒸馏、常压提取均可使用。
11. 设备整机全部采用0cr18ni9ti；sus304 2b
12. 宇砚精油提取设备配有液位控制、玻璃液位试镜、带灯视镜、整个提取过程在可视状态下进行。
13. 液位控制采用电磁阀自动液位控制，可在线显示实际液位。

设备参数：

型号	y-jy-400	y-jy-500	y-jy-800	y-jy-1000
容量(l)	400	500	800	1000
夹层压力(mpa)	常压			
加热功率 ( kw )	38	63	96	126
罐内压力 ( mpa )	常压 ( 可真空 )			
提取温度 ( )	常温-100 ( 可控 )			
真空泵 ( kw )	4	5.5	11	18.5
出料方式	半自动、全自动出料 ( 可选 )			
真空度 ( mpa )	-0.04---0.09			
蒸馏结构	单层或多层结构 , 单项进气或多项进气形式			
加热方式	电或蒸汽			

注：以上设备均可按生产工艺定做

此设备已经高效提出植物精油种类：

1：常规植物花叶：玫瑰花、桂花、野山菊、薰衣草、艾草、迷迭香、腊梅、槐花、见月草、薄荷、百里香、柠檬香脂，洋甘菊，香根草，柠檬草，沉香，桉树，百里香。

2：植物根茎：沉香、生姜、芦荟、丁香、

3：植物果实：百香果、花椒（只有花椒香气，无麻无苦涩味）、蓖麻、八角、葡萄籽、柠檬

本产品的加工定制是是，类型是蒸馏塔设备，操作压强是常压，适用对象是酒精，应用领域是化工,食品,制药,医用、制药，用途是工业用，产品类型是全新，品牌是上海宇砚，型号是y-jy，外形尺寸是2000\*5000\*2500（mm），塔径是1000（mm），重量是1200（kg），材质是不锈钢304，规格是y-jy