

M30L型地脚螺丝 联亿紧固件

产品名称	M30L型地脚螺丝 联亿紧固件
公司名称	永年县河北铺联亿紧固件门市
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:联亿紧固件 型号:M30粗杆
公司地址	河北铺新商城3-1-2号
联系电话	86 0310 5607479

产品详情

把机器等紧固在地面上用的螺丝。也叫地脚螺栓。一般用于铁路，公路，电力企业，水泥厂，矿山，桥梁，汽车，摩托，锅炉钢结构，塔吊，大跨度钢结构和大型建筑等。拥有较强的稳固性。

地脚螺栓一般用q235、q345，即为光圆的。也有用螺纹钢的情况，不过要是受力需要的话也未尝不可。螺纹钢（q345）强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言，埋深一般为其直径的2.5倍，然后做一个120mm左右长的90度弯钩。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了（不过也是有一定要求的）。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。所以，地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以抗拉强度设计值（140mpa）就是设计时的允许抗拉承载力。极限抗拉能力就是将其截面面积（此时应当是螺纹处的有效面积）乘以钢材的抗拉强度（q235抗拉强度是235mpa）。由于设计值偏于安全，所以设计时的抗拉力小于极限抗拉力。

常用规格：一般钢结构厂房固定钢结构承重梁用的是m36，m39，m42，m45的，材质：一般是q235和q345b.q345d，长度基本在1米以上，一米五以下，螺纹丝扣长度在：150--300mm之间，样式有I型，爪构型，锚板型，

固定机械设备 一般用m20

m24 m30，长度在600--1000，之间，丝扣长度一般在100-200mm之间，样式基本在I型，9字型

本产品的加工定制是是，品牌是联亿紧固件，型号是M30粗杆，适用范围是中型机械固定，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准类型是国标，标准编号是06，规格是高度800MM---高度1500MM