

HL提升机，三力 TDHLTH

产品名称	HL提升机，三力 TDHLTH
公司名称	新乡市三力振动设备厂
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三力 型号:TDHLTH
公司地址	牧野区和平路北段
联系电话	0373-3391589 13503739601

产品详情

hl型环链离心斗式提升机产品概述: hl型环链离心斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等,输送高度最高40m，其特点为，结构简单，运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250 。hl型环链离心斗式提升机主要特点:

1.运行平稳、输送效率高。 2.料斗形式多，应优先选用。 3.适应性强、安装维修方便、寿命长。
4.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。hl型环链离心斗式提升机工作原理: 新源公司生产的hl型环链离心斗式提升机，由运动部分（料斗与牵引链条）、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成（见下图）。本提升机的料斗为间断式布置，利用“掏取法”进行装载，“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。我公司生产的hl型环链离心斗式提升机，由运动部分（料斗与牵引链条）、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置，利用“掏取法”进行装载，“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。

hl型环链离心斗式提升机制法和装法：

- 1、按料斗形状分为两种：s制法--带有深园底形料斗；q制法--带有浅园底形料斗
- 2、按上部区段卸料口的形式分为两种：x1 制法--带有倾斜法兰的卸料口；x2 制法--带有水平法兰的卸料口
- 3、按下部区段进料口的形式分为两种：j1 制法--进料口的斜面与水平面成45度角；j2 制法--进料口的斜面与水平面成60度角
- 4、按中间机壳侧面检视门的位置分为四种：k1 制法--中间机壳侧面带有下端左检视门；k2 制法--中间机壳侧面带有下端右检视门；k3 制法--中间机壳侧面带有上端左检视门；k4 制法--中间机壳侧面带有上端右检视门
- 5、按中间机壳端面检视门的位置分为两种：z1 制法--中间机壳端面带有下端检视门；z2 制法--中间机壳端面带有上端检视门
- 6、按传动装置对提升机的相对位置分为两种：左装--传动装置在左侧；右装--传动装置在右侧

本产品的加工定制是是，品牌是三力，型号是TDHLTH，适用领域是无，料斗容量是无（m³），牵引力是无（KN），生产能力是无（m³/h），动力功率是无（kw），外形尺寸是无（mm），残压是无，类型

是斗式提升机