

保证质量销售水轮机密封、水轮机主轴密封

产品名称	保证质量销售水轮机密封、水轮机主轴密封
公司名称	云南国为机械科技有限公司
价格	569.00/个
规格参数	材质:聚氨酯 使用温度:100 () 适用范围:水轮机密封
公司地址	昆明市海源中路1520号 A栋302室
联系电话	86-087168100848 13312551304

产品详情

基本信息:

产品：泰迪主轴密封、桨叶密封、阀门密封、接力器密封、导叶密封、空气围带等停机检修密封、解了气密封、油气密封、防油、雾接触密封、非接触密封，受气密封、滑动轴承座密封、y型密封圈、u型密封圈、格莱圈、斯特封、v型密封圈、旋转格莱圈、o型密封圈、o型密封条、泛塞封、导向环、das组合密封、gd1000k、骨架油封、高速油封、高压油封、高速高压油封、防尘圈、水封、矩形密封、l型密封、k型密封圈、z型油封、星型密封、各种盘根、金属缠绕垫、石墨复合垫、波齿复合垫、齿形垫、钢包垫、四氟垫、四氟包覆垫、非石棉垫、石墨填料等阀门管道密封产品金属环垫（八角垫、椭圆垫、透镜垫）等各种密封钢圈。各种液压非标系统。

橡胶材质说明：

规格齐全大量现货供应欢迎前来咨询采购

丁腈橡胶（字母代表nbr） 耐热120度 耐油性好

硅胶材质（字母代表sil） 耐热220度 耐油一般无毒防水好

氟胶材质（字母代表fkm） 耐热200度 耐油性好 耐磨耐腐蚀

三元乙丙橡胶（字母代表epdm） 耐热150度不耐油

聚四氟乙烯（字母代表ptfe） 耐热280度 耐油性好，耐压，耐磨

聚氨脂（字母代表pu） 耐热90度 耐油好耐磨损

全氟醚（字母代表ffkm） 耐热320度 耐几乎一切化学介质

购买前请确认尺寸：

内径×线径（粗细）（单位：毫米）

或者：外径×线径（粗细）（单位：毫米）

执行标准：gb3452.1-82 规格表示：内径*线径 线径（截面直径）

执行标准：gb1235-76 规格表示：外径*线径 线径（截面直径）

可以根据不同的流体进行选择：有丁腈橡胶（nrb）、氟橡胶（fkm）、硅橡胶（vmq）、乙丙橡胶（epdm）、氯丁橡胶（cr）、丁基橡胶（bu）、聚四氟乙烯（ptfe）、天然橡胶（nr）等。

价格合理、欢迎订购！

本标准适用于装在各种机械设备上，在规定的温度，压力以及不同的液体和气体介质中，于固定或运动状态下起密封作用的o型密封圈。

请在采购前先确认好尺寸规格！

1. 买家在收到商品时一定要仔细检查商品有没有破损，然后再签收。如签收后发现问题卖方一律不予负责。以免给双方造成不必要的损失。签收货物时，务必快递或托运公司工作人员面前开包验货，货物在运输路程中出现丢失或损坏可按正常流程开出证明，进行索赔，如果签收后不能出具具体证明的情况下提出货物丢失或损坏，本店概不负责，谢谢合作！

2. 关于退换货客户收到货物，如果感觉不是自己想要的货物，或者想要其他产品请第一时间联系我们的客服，我们会第一时间为您解决，给您满意的答复，谢谢！

所有宝贝价均为不含税价，如需开票请与我们联系！

购买前请认准“国为机械”

公司介绍:

云南国为机械科技有限公司是一家专注于液压、密封产品的研发、生产销售与技术服务的科技研发公司,为客户提供液压系统的设计改造和制造,同时为伊顿威格士、美国卡勒克、北京华德液压云南总代理。服务领域覆盖了工业、能源、水电、建筑、汽车、船舶等支柱产业。

主营产品：

一、液压类：电磁阀、比例阀、液压阀、单向阀、电磁换向阀、减压阀、插装阀、液控阀、放大器、水泵、马达、蓄能器等；

二、密封件类：泰迪主轴密封、桨叶密封、阀门密封、盘根、垫片、导向带、格莱圈、斯特封、v组密封、防尘圈、y圈等；

公司网址:<http://www.go-we.com>

联系人：张经理

联系电话：13312551304

公司电话：0871-68100848-803

公司传真：0871-68310102

本产品的材质是聚氨酯，使用温度是100（ ），适用范围是水轮机密封，作用是水封，是否进口是否，品牌是国为机械，型号是GW-ZZMF，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用压力是15（ MPa），截面形状是接触式密封、非接触式密封，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损