石墨板、石墨复合板 石墨

产品名称	石墨板、石墨复合板 石墨
公司名称	河间市捭阖保温材料厂
价格	50.00/个
规格参数	材质:石墨 使用温度:800（℃） 适用范围:机柜,泵,釜,油缸
公司地址	河北省沧州市河间市故仙镇位庄村
联系电话	86 0317 3879976 18833668860

产品详情

石墨碳板采用优质的石墨碳素材料，添加耐酸性极强的有机复合物。经高压成型、真空浸渍、高温热处理

工艺精制而成，具有非凡的耐酸和耐温性能，是化工行业磷酸反应槽、磷酸贮槽等设备的理想内衬材料。

1、优良的耐腐性能：

制品采用了优质的石墨碳素材料，添加耐酸性极强的有机复合物，有效地降低了制品的气孔率，提高了制品的体积密度，因而制品具有优异的防腐蚀性能和较强的耐磨性能。

2、性能稳定，耐久性能强：

该制品采用高强有机胶作结合剂，同时引入高新技术添加剂，因而制品强度大，耐磨性能好，结构极为稳定，随温度变化制品结构不发生改变。

3、外形尺寸精确：

采用模压成型，制品成型质量好，外形尺寸精确，并能按用户要求生产特异制品，能充分满足施工砌筑工艺要求。

石墨碳板有耐磨、耐温、耐压，抗腐蚀，抗蠕变，无油自润滑，膨胀系数小，密封性优越等特点。

用途：泵、阀、风机、压缩机、搅拌机、反应釜、液压气动、电器元件、玻璃仪器、旋转接头、机械密封、管道法兰、石化设备、干燥设备、染整设备、化纤设备、化工机械、橡塑机械、食品机械、分离机械、流体机械等转动与密封部件。

本产品的材质是石墨，使用温度是800（℃），适用范围是机柜,泵,釜,油缸，作用是回转密封，是否进口是否，品牌是万邦，型号是150*150*50，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是10（MPa），截面形状是矩形，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损