YSKMZ水墨印刷机经济型

产品名称	YSKMZ水墨印刷机经济型
公司名称	东光县精峰纸箱机械厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥0.00 加工定制:是 印版形式:凸版
公司地址	河北 东光县 连镇古树于
联系电话	03177752295 13652496340

产品详情

◆机架部分： 1.墙板采用厚度50mm实心，使机器运转平稳。 2.拉杠采用160工字钢。使机器运转平稳。 3.地轨采用铸铁，使行走更平稳。

◆行走部分：

1.行走轮采用6208双轴承能承受更大压力。

2.行走轴采用直径40冷拔钢，使机器行走时更稳。

3.如机器锁紧时电器部位可控制行走电机不能启动，以免损伤马达。

◆锁紧部分：

1.锁紧部采用kr40轴承，使锁紧零磨损。

2.配有锁轴部分，锁紧可自动控制锁轴，无需单控，提高效率。

◆传动部分：

1.传动轴全部采用齿轮传动使机器提高精密度。

2.齿轮材料采用钢件热处理加工，使机器更具有耐磨性。

3.齿轮采用斜齿12度。齿轮厚度为50mm，并精磨处理.

4.所有传动轴与齿轮连接采用免键连接环，使轴与齿轮零间隙，更能使轴与齿轮保持同一中心，提高印刷精度。

5.偏心轴传动采用kr40轴承十字划框使机器零磨损。

6.前进纸下轴采用直径为160mm。使纸板不易打滑。

7.下递纸轴采用直径164mm，使机器转数更低，保证更好的印刷效果。

8.底轴轴承采用6210轴承，介轮轴承采用6208轴承，使机器具有承受更大负荷。

9.所有传动轴采用无缝钢管，轴头并为双盘焊接而成，并做动平衡.

10.齿轮护罩全部采用双层护罩，以免机器渗油。

11.并配有电子油泵喷淋润滑，可油位显示与油温显示。

12.齿轮采用1比1使齿轮较少最低程度的磨损。

◆调整部分：

1.所有调整杠采用直径30冷拔钢右偏心连接，使偏心调整更同步。

2.所有偏心调整全部采用涡轮盒，使机器调整更精确。

3.胶轴调整齿轮与调整杠连接采用免键连接环，使杠与齿轮零间 隙，并能迅速调整偏心轴的平衡度。

本产品的建议零售价是￥0.00，加工定制是是，印版形式是凸版，类别是水转印设备，印刷颜色是四色，适用对象是纸质包装，适用材质是纸板，品牌是精峰，型号是YSKMZ系列，外形尺寸是45000（mm），重量是12000（kg），产品类型是全新，印刷速度是7200（张/小时），承印物厚度范围是3-12（mm），包装是集装，产地是东光，售后服务是整机保修一年，规格是480-2400