

人民SVC-5K卧式稳压器

产品名称	人民SVC-5K卧式稳压器
公司名称	温州傲美电器有限公司
价格	45.00/个
规格参数	防潮方式:密封式 冷却方式:自然冷式 冷却形式:干式
公司地址	浙江乐清市乐清柳市
联系电话	86 577 27877958 13486755066

产品详情

产品概述 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

svc系列单、三相高精度全自动交流稳压器(稳压电源),由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电路组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机,调整稳压器自耦调压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型,有市电直通功能。该系列稳压器产品品质优良,外观美等优点。具有波形不失真,效率高,性能可靠,可长期运行等特点,本稳压器设有短延时、过压等保护功能,需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源(稳压器)正常运行。

使用场合 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何用电场所。

主要技术参数 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

输入电压	160v-250v三相277-430v (三相四线)	调整时间	<1秒(输入时)
输出电压	单相 220v与110v (0.5kva-3kva) 单相 220v (5kva-30kva) 三相 线电压380v 相电压220v	环境温度	-10 ~ +40
稳压精度	相电压220v ± 3% 110v ± 6%	温升	<60
频率	50hz/60hz	波形失真	无附加波形
过压保护	246v ± 4v	负载功率因素	0.8
		抗电强度	1500v/1min

							绝缘电阻		单相>5m
--	--	--	--	--	--	--	------	--	-------

型号规格 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (深×宽×高)(mm)	包装尺寸 (深×宽×高)(mm)	台装		相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (深×宽×高)(mm)	包装尺寸 (深×宽×高)(mm)
单相(台式)	svc-0.5	170 × 190 × 130	440 × 250 × 350	4		单相(立式)	svc-5	290 × 240 × 400	310 × 290 × 480
	svc-1	200 × 220 × 160	550 × 280 × 400	4			svc-8	290 × 240 × 400	400 × 350 × 520
	svc-1.5	200 × 220 × 160	550 × 280 × 400	4			svc-10	290 × 240 × 420	400 × 350 × 520
	svc-2	260 × 240 × 190	340 × 320 × 500	2			svc-15	400 × 330 × 650	480 × 450 × 900
	svc-3	290 × 220 × 240	620 × 380 × 340	2			svc-20	400 × 330 × 650	480 × 450 × 900
	svc-5	290 × 220 × 190	540 × 320 × 270	1			svc-30	530 × 430 × 1020	640 × 530 × 1120
	svc-8	570 × 270 × 240	710 × 400 × 350	1			svc-45	790 × 430 × 1290	900 × 650 × 1400
	svc-10	570 × 270 × 240	710 × 400 × 350	1			svc-60	790 × 430 × 1290	900 × 650 × 1400
三相	svc-1.5	400 × 360 × 170	520 × 480 × 280	1		三相	svc-20	430 × 510 × 910	640 × 550 × 1060
	svc-3	420 × 380 × 190	540 × 500 × 310	1			svc-30	430 × 510 × 910	640 × 550 × 1060
	svc-4.5	420 × 380 × 190	540 × 500 × 310	1			svc-45	650 × 130 × 950	780 × 550 × 1100
	svc-6	370 × 280 × 680	480 × 400 × 780	1			svc-60	650 × 430 × 950	780 × 550 × 1100
	svc-9	350 × 330 × 780	480 × 450 × 900	1					
	svc-15	430 × 380 × 730	550 × 510 × 900	1					

选型提示 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

- 1、本系列稳压器只能室内使用，请按照正常使用条件使用。
- 2、本系列三相稳压器输入为三相四线制接线，在缺零的情况下不能正常使用，否则会导致稳压器损坏。
- 3、为保证稳压器正常输出电压、电流，减少线路功率损耗，请合理选择输入、输出导线截面积，一般选用铜芯导线，若选用铝芯导线则按2a/mm²计算。

我公司产品，一律整机质保2年，若产品存在质量问题，7天内无条件退货；30天内免费更换新机；终身维护保养。

。请广大客户放心订购！

1、“三包”范围：用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司特别处理后，由本公司委托经销商进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择退货，退货时，经销商应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货或修理，换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

4、2年质保规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起2年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的服务，维修时，经销商应免费为消费者更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我公司品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修服务，经销商应为消费者维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本产品的防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，品牌是上海人民，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是卧式，型号是SVC-5K，加工定制是否，应用范围是稳压/恒压