

## 410型管线式乳化机，乳化泵

产品名称	410型管线式乳化机，乳化泵
公司名称	莱州市丰圣机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:剪切乳化
公司地址	山东省莱州市沙河镇前高家村
联系电话	2371257 13791154246

## 产品详情

工作原理：在高速旋转的转子产生的离心力作用下,物料从工作头的上下进料区域同时吸入工作腔，在离心力的作用下将物料在定、转子之间狭窄精密的间隙中受到离心挤压、撞击等作用力,使物料初步分散乳化。在旋转的转子外端产生至少15m/s以上的线速度,最高可至40m/s，并形成强烈的机械及液力剪切、液层摩擦、撞击撕裂，使物料充分的分散、乳化、均质、破碎、同时通过定子槽射出。物料不断高速地从径向射出，在物料本身和容器壁的阻力下改变流向，与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力，又形成上、下两股强烈的翻动喘流。物料经过数次循环，最终完成分散、乳化、均质过程。

主要用途：混合糖浆、香波、洗涤液、果汁浓缩液、酸奶、甜点、混合奶制品、油墨、瓷釉。分散混合甲基纤维素溶解、胶质体溶解、碳化物溶解、油水乳化,预混合、调味料生产、稳定剂溶解。分散悬浮液、药物解聚、涂料分散、蔬菜浓汤、催化剂、消光剂、颜料、改性沥青制备和解聚。乳化药乳液、油水乳化、乳化沥青、树脂乳化、蜡乳化、水性聚氨脂乳化、农药。均质药乳液、药膏、雪花膏、面膜、面霜、组织匀浆、奶制品均质、果汁、打印墨水、果酱。

	100l	101	105	110	125	130	150	175	1100
电机功率 kw	0.3	1.1	4	7.5	15	22	37	55	75
转速 r/min	<10000	2880	2880	2880	1440	1440	1440	1440	1440
a	35	89	102	114	178	228	279	318	330
b	64	152	165	190	254	295	356	394	432
c	279	622	838	1130	1283	1372	1638	1994	2599
d	/	889	1168	1575	1854	2108	2362	2794	3516
e	/	200	250	300	356	356	356	559	559
料筒容积 l	1~10	15~100	50~200	90~1000	150~2000	200~3000	800~5000	1500~8000	1500~20000
重量 kg	16	41	73	168	300	523	614	818	955

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是剪切乳化，适用场所是工业生产用，适用物料是液体物料，料筒形状是管道型，应用领域是医药，品牌是丰圣，型号是410，电机功率是7.5（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是1000x600x800（mm），整机重量是80（Kg），生产能力是2000（升/小时），噪音是30（dB），主轴转速是2880（r/min），装置方式是固定式，适用温度是100（ ），规格是410