

磁性浮球液位变送器 京山欣宇

产品名称	磁性浮球液位变送器 京山欣宇
公司名称	京山欣宇测控仪表制造有限公司
价格	2400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:京山欣宇 型号:UHC-B
公司地址	湖北省荆门市京山县京源大道155号
联系电话	86-07247239712 13872902394

产品详情

磁性浮球液位变送器	
产品概述	
<p>uhc—b型磁性浮球液位变送器是以浮球为测量元件，采用磁性耦合原理，将液位的变化线性地传送到现场指示器，使指示器清晰地指示出液位的高度。并可将液位的变化线性地转换成4~20madc二线制标准信号输出，可广泛适用于石油、化工、电力、冶金、造纸、食品、环保和城建等大型贮槽、球罐等容器内各种介质的液位测量、控制和记录。</p>	
主要技术参数	
压力等级：美洲体系：150ib 欧洲体系 2.5mpa最大工作压力： 2.5mpa工作温度：-20 ~ 100 测量范围：300 ~ 8000mm精确度： ± 1%fs电源：24vdc ± 5%功耗： 1.0w输出信号：4 ~ 20madc二线制负载阻抗：500 ~ 600 介质密度：0.5 ~ 2g / cm ³ 介质粘度： 200cp(40)防爆标志：隔爆型：d bt4—t6 本安型：ib ct4 ~ t6外壳防护等级：ip65连接法兰标准：hg20598-97、 pnl.o dn100，其它标准请用户注明	
型号规格	
uhc—b	01 标准型(通用型)
	02 pp(pvc)防腐型
	03 衬四氟塑料防腐型
	1 不带现场指示

		2	带指针指示表头			
		3	带液晶指示表头			
			o	无防爆要求(可省略)		
			a	本安型		
			b	隔爆型		
				l	测量范围	
					h	安装高度
					法兰规格—pn—dn	
						介质密度g / cm ³

示例

uhc—b01—2a—1000—1400—0.8—1.6—100

表示标准顶装磁性液位变送器，带指针指示表头，本安型测量高度1000mm，安装高度1400mm，介质密度0.8g / cm³，连接法兰pn1.6 dn100。特殊订货要求可与公司协商。

订货须知

- 1、请提供完整的型号并说明：法兰规格、介质、密度、工作温度、工作压力等参数。
- 2、订购防爆产品时，若需附带安全栅时，请特别注明

本产品的加工定制是是，品牌是京山欣宇，型号是UHC-B，类型是浮球液位变送器，测量范围是0-6000，测量精度是0.5，材质是304，电源是24VDC，输出信号是4-20（mA），测量介质是液体