

不锈钢毛细管 铝壳XYB-3088液位变送器 杆式 铠装，缆式

产品名称	不锈钢毛细管 铝壳XYB-3088液位变送器 杆式 铠装，缆式
公司名称	无锡赛莱迪仪表有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:赛莱迪 型号:XYB-3088
公司地址	无锡市凤翔北路33-6
联系电话	0510-5886598 13812022991

产品详情

液位变送器

xyb — 3088

流体静力学原理设计，适用于常压容器内液的测量。输出4-20ma或+hart信号。量程：0~0.5m~50m精度：0.5

1.0电源：12~30vdc显示：led、lcd、%可选。安装方式：杆式、缆式、铠装式、底装式。

产品简介：铠装插入式液位变送器分两大类：xyb-3088铠装杆式液位变送器----压力传感器与接线盒之间的线缆采用不锈钢管封装防护，它具有较强的硬度，可以直接插入到被测液体底部，适用于量程在4mh₂o内的敞口容器或需要插入安装的液位测量。xyb-3088r铠装软管式液位变送器----压力传感器与接线盒之间的线缆采用不锈钢柔性软管封装防护，使其既具有一定的强度，又具有一定的柔软性，适于便携安装，此类液位变送器的测量范围在0~20mh₂o。产品特点:全密封结构，与介质接触部分全为不锈钢，可用于测量与不锈钢材料相兼容的各种液态介质。具有反向极性和限流保护；激光调阻温度补偿，零点、量程可现场调节；过载及抗干扰能力强，性能稳定。技术参数:

测量范围	0 ~ 4 mh ₂ o (jcyj800k) 0 ~ 20mh ₂ o (jcyj800r)
允许过载：	2倍满量程压力
工作温度：	-20 ~ 80
温度补偿：	-10 ~ 70
存储温度：	-40 ~ 80
准确度（包含非线性、重复性、迟滞）：	0.25%fs(典型) 0.5%fs(最大)
稳定性误差：	0.2%fs(典型)， 0.5%fs(最大)

温漂系数：	0.01%fs(典型，量程不小于5m ² h ² o)0.03%fs(典型，量程小于5m ² h ² o)
供电电源：	15 ~ 36 vdc(标定电压24vdc)
输出信号：	(4 ~ 20)ma(二/三线制)、(0 ~ 10/20) ma(0 ~ 5)v、(1 ~ 5)v、)0 ~ 10)v
负载()：	电流输出型<(u-15v)/0.02a 电流输出型 >5k
外壳材料：	合金铝
膜片	316l不锈钢
线缆封装	不锈钢管、不锈钢软管

本产品的加工定制是是，品牌是赛莱迪，型号是XYB-3088，类型是投入式液位变送器，测量范围是0~10米，测量精度是1.5，材质是不锈钢管，电源是12~30VDC，输出信号是4~20（mA），测量介质是水