

一氧化碳报警器

产品名称	一氧化碳报警器
公司名称	淄博菱辉机电销售有限公司
价格	1850.00/个
规格参数	品牌:0533-5288690 型号:0533-5288690 类型:0533-5288690
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处天鹭广场8-22号
联系电话	18560276027 15898766543

产品详情

便携式一氧化碳检测仪是由美国著名的英思科公司开发研制生产的一款高度防水防震、超小体积的手持式自辩控制系统，便携式一氧化碳检测仪操作简单、内置震动及声光的仪器，便携式一氧化碳检测仪运用了先进技术的微处理...

家用一氧化碳报警器采用高品质气敏元件，结合先进电子技术及精良工艺而制成；家用一氧化碳报警器微处理器控制，具有高可靠，低误报；家用一氧化碳报警器场声、光报警，触发远程联网报警系统；通风或关闭气源联动装置...

一氧化碳报警器使用的是进口传感器、精度高、检测准确、抗中毒、性能稳定，探头防爆式结构设计。一氧化碳报警器的报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制...

一氧化碳报警器采用高端cpu和24位高精度a/d转换器设计，一氧化碳报警器采用进口气体传感器，具有检测精度高、性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点，一氧化碳报警器可长期检测易燃、易爆的气体，对现场实施检测和控制，一氧化碳报警器当被检测的气体浓度超过报警设定值时，仪器发出声光报警、报警同时启动外控消防设备或其它安全防护设备，一氧化碳报警器从而阻止或降低现场危险程度的延续，达到自动排除险情的目的，一氧化碳报警器隔爆式结构设计，适用于工厂1、2区危险场所，广泛应用于燃气、石油、化工、煤炭、电力、制药、冶金、焦化等行业。一氧化碳报警器主要特点：测量精度高，性能稳定，低功耗，抗干扰能力强发送/接受d-20ma标准信号，采用微处理系统一氧化碳报警器手动开启风机和电磁阀，高低段报警功能故障报警，欠压报警电源保护功能高亮led显示检测气体浓度一氧化碳报警器技术指标：工作电压：ac220v ± 20%
50hz测量范围：0 ~ 100ppm一氧化碳报警器检测气体：一氧化氮检测原理：电化学式报警输出：ac220v
1a常开一氧化碳报警器报警音量：70db响应时间：30s恢复时间：60s一氧化碳报警器功耗：3.5w
/路计量误差：± 3%fs防爆等级：exd ct6一氧化碳报警器电器接口：g1/2使用温度：-20 ~ +55 使用湿度：90%rh一氧化碳报警器备电时间：2

本产品的品牌是0533-5288690，型号是0533-5288690，类型是0533-5288690，工作电源是0533-5288690，报警方式是0533-5288690，环境温度是0533-5288690（ ），环境湿度是0533-5288690（%），安装尺寸是0533-5288690，保护面积是0533-5288690