

## 500KVA欧式箱变|S11-500KVA欧式箱变

产品名称	500KVA欧式箱变 S11-500KVA欧式箱变
公司名称	徐州市恒力变压器有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒力 型号:YB12-10/0.4-500
公司地址	徐州市徐州经济开发区大庙镇孤山村
联系电话	86-051683761806 13814420480

## 产品详情

公司生产的产品有：

yb12系列：

- 【1】 yb12-10/0.4-50 （变压器可选择：s11-m-50kva、scb10-50kva）
- 【2】 yb12-10/0.4-80 （变压器可选择：s11-m-80kva、scb10-80kva）
- 【3】 yb12-10/0.4-100 （变压器可选择：s11-m-100kva、scb10-100kva）
- 【4】 yb12-10/0.4-125 （变压器可选择：s11-m-125kva、scb10-125kva）
- 【5】 yb12-10/0.4-160 （变压器可选择：s11-m-160kva、scb10-160kva）
- 【6】 yb12-10/0.4-200 （变压器可选择：s11-m-200kva、scb10-200kva）
- 【7】 yb12-10/0.4-250 （变压器可选择：s11-m-250kva、scb10-250kva）
- 【8】 yb12-10/0.4-315 （变压器可选择：s11-m-315kva、scb10-315kva）
- 【9】 yb12-10/0.4-400 （变压器可选择：s11-m-400kva、scb10-400kva）
- 【10】 yb12-10/0.4-500 （变压器可选择：s11-m-500kva、scb10-500kva）
- 【11】 yb12-10/0.4-630 （变压器可选择：s11-m-630kva、scb10-630kva）
- 【12】 yb12-10/0.4-800 （变压器可选择：s11-m-800kva、scb10-800kva）
- 【13】 yb12-10/0.4-1000 （变压器可选择：s11-m-1000kva、scb10-1000kva）

欧式箱变使用要求：

- 【a】使用海拔高度： $h < 1000m$ 。
- 【b】使用的环境温度： $t < +40$  。
- 【c】月平均最高气温： $t < +35$  。
- 【d】月最低平均使用温度： $t < -25$  （户外）。
- 【e】日最高温差： $25$  。
- 【f】日照强度： $0.1w/cm^2$ 。

g】使用场合的污秽等级为： 。【h】防雨水等级为：3级。【i】月最高平均相对湿度：90%（20 ）。【j】使用的最高日平均相对湿度为：95%（20 ）。【k】抗地震能力要求：地面水平加速度0.2g。地面垂直加速度：0.2g。【l】欧式箱变要安装在无剧烈振动、无严重污染和化学腐蚀介质、无爆炸危险的户内外场所。

欧式箱变执行的标准：

【1】gb311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》【2】gb17467-1998《高低压预装式变电站》和iec1330等标准。【3】gb3804-2004《3-40.5kv交流高压负荷开关》【4】gb11033.2-89《额定电压26/35kv及以下电力电缆附件基本技术要求》【5】dl/t537-93《6-35kv箱式变电站订货技术条件》【6】gb2706《交流高压电器在长期工作时的发热》【7】gb4208-93《外壳防护等级》【8】dl/t537-93《6-35kv箱式变电站订货技术条件》【9】gb311.1-83和gb311.2~6~83《高电压试验技术》【10】gb191《包装贮运标志》

本产品的加工定制是是，品牌是恒力，型号是YB12-10/0.4-500，额定电流是300（A），冲击耐受电压是35（KV），壳体防护等级是ip20，重量是4500（kg），产品认证是CCC，物料编号是121