

大功率LED铝基板 路灯板

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 大功率LED铝基板 路灯板 |
| 公司名称 | 江门市亨益达电子有限公司 |
| 价格 | 45.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:铝基覆铜板 绝缘材料:合成纤维板 |
| 公司地址 | 江门市江海区吉泉街10号104室自编1号 |
| 联系电话 | 13428285897 |

产品详情

亨益达电子科技有限公司，专业生产高精密度单、双面、多层印刷线路板、铝基线路板及柔性线路板为主，配套smt/ai/hi来料加工及总装的企业。公司总投资5000万元人民币。现有员工800余人，现有工厂面积32000平方米。全套引进先进的线路板生产设备及电子贴装设备，聘用经验丰富的专业英才进行管理，年产能90万平方米，是一家规模强大、设备完善、管理严格、品质卓越的专业线路板制造厂家。加工范围：双面、多层印刷电路板、单双面柔性线路板（fpc）、铝基线路板、陶瓷基线路板、h d i 线路板、铁基板、铜基板、高频板、罗杰斯、聚四氟乙稀。层数（最大）2—28板材类型fr-4、cem-1、cem-3、22f、lf-1(铝基)、lf-2(铝基)、陶瓷基板材混压 4层--6层 6层--8层最大尺寸 610mm x 1100mm外形尺寸公差 ±0.13mm ±0.10mm板厚范围 0.1mm--6.00mm 0.10mm--8.00mm板厚公差 (t > 0.8mm) ±8% ±5%板厚公差(t < 0.8mm) ±10% ±8%介质厚度 0.076mm--6.00mm 0.076mm--0.100mm最小线宽 0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil)最小线距 0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil)外层铜厚 8.75um--1050um 8.75um--1050um内层铜厚 8.75um--1050um 8.75um--1050um钻孔孔径 (机械钻) 0.25mm--6.00mm 0.15mm--0.25mm成孔孔径 (机械钻) 0.20mm--6.00mm 0.10mm--0.15mm孔径公差 (机械钻) +/- 0.08 mm (沉铜孔): +/- 0.05 mm (非沉铜孔): +0.1/-0.05 mm (啤孔)孔位公差(机械钻) +/-0.075mm: (钻孔): +/- 0.10 mm (啤孔) 0.050mm激光钻孔孔径 0.10mm 0.075mm板厚孔径比 12.5 : 1 20 : 1阻焊类型 感光绿、黄、黑、紫、蓝、油墨阻抗公差 ±10% ±5%表面处理类型 热风整平、电镀镍金、厚硬/软金、化学镍金、镀金、无铅沉锡、无铅喷锡、普通喷锡、抗氧化 (osp)

***** “ 诚信、优质、高效 ” 是公司的宗旨，客户为第一、做最好品质、达最高效率 ”
“ 创最低成本是公司立足市场寻求发展坚持不变的 ”

“ 以优质、高效取得客户信赖 ”

“ 欢迎来电垂询 ” *****

本产品的加工定制是是，种类是铝基覆铜板，绝缘材料是合成纤维板，表面工艺是无铅喷锡/Leadfree，表面油墨是黑色，最小线宽间距是0.5，最小孔径是1.6，加工层数是1-6，板厚度是1.6（mm），粘结剂树脂是环氧，特性是高散热型