

数字型接线盒 新光塑料 防水仪表盒

产品名称	数字型接线盒 新光塑料 防水仪表盒
公司名称	乐清市新光塑料有限公司
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新光塑料 类型:防水仪表盒
公司地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区西龙路49号
联系电话	86-057761760915 15857779686

产品详情

，产品的性能及用途：1.用途：防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。2.材质：选用台湾进口的最新料，优质的热塑性塑料abs，或者可以按客户的要求来先择材料，可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料无腐蚀性，防静电，绝缘性佳）3.箱体厚度：箱体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；阻燃等级v0.（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随意移动位置）。4.防水性能：超强防水，防护等级达到ip65以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。5.认证：产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip65认证检测通过。6.按装方式：1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过箱体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）7.进出线孔：防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。8.防水盒的使用寿命：常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂，抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

本产品的加工定制是是，品牌是新光塑料，类型是防水仪表盒，型号是100*100*70，材质是ABS，外形尺寸是100*100*70（mm）