

射频导纳物位计 诺盈佳业

产品名称	射频导纳物位计 诺盈佳业
公司名称	北京诺盈佳业科技发展有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:诺盈佳业 型号:NYJY-Z22
公司地址	昌平 国际信息中心
联系电话	86-01058536167 15901050329

产品详情

射频导纳物位计nysp-z22产品介绍：射频导纳物位计nysp-z22是基于射频导纳原理设计的连续物位测量产品。该产品具有稳定性高、灵敏度高、应用场合广泛等优点。相比传统的电容式物位计，射频导纳物位计nysp-z22采用模块化设计，能够简洁方便地实现仪表设定，一旦设定完成，即可正常使用并且终身免维护。使用户能够直观地了解设备运行情况，并及时处理出现的问题，在复杂的工业场合也一样安全可靠。

射频导纳物位计nysp-z22典型应用：电 厂：煤堆、原煤仓、燃料仓、蓄水池、废气净化罐、仓泵、灰库、油箱等；油 田：原油或成品油储罐、三相分离器、沉降罐、污水罐及油水界面、钻探泥浆罐等；化 工：原油蒸馏塔、原料和中间料仓、反应罐、氨水罐、固体料仓、分离器等；冶 金：矿石料仓、矿石粉碎机、原料仓、辅料仓、高炉、氧化铝粉仓、电解池缓冲罐等；水 泥：石料仓、生料仓、水泥仓、煤粉仓、炉渣存储仓等；水 处理：蓄水池、污水池、水处理罐、沉淀池、深井、饮用水网络等；造 纸：原料仓、储料塔、干燥鼓、化学物料存储仓等；其 他：采石场、食品、制药、环保、造船等行业等；

射频导纳物位计nysp-z22性能指标:供 电：13vdc ~ 35vdc
输 出：4 ~ 20ma
环境温度：-40 ~ 70 介质温度：-100 ~ 800 线性度：0.5%
重复性：0.1% 延 时：1 ~ 30s
可调火花防护：内置火花防护电路（对传感器）
电气接口：m20*1.5电 缆：分体式电子单元与传感器之间的专用连接电缆标准5m，最长50m
过程连接：bspt螺纹安装（标准）
法兰安装（可选）
外壳防护：ip66认 证：exiaiiict4
射频导纳物位计nysp-z22技术参数:探头类型：绝缘软缆
过程温度：-100...200 过程压力：-0.1...4.0mpa
输出方式：4 ~ 20ma
过程连接：3/4 bspt螺纹安装（标准）
法兰安装（可选）
防爆等级：exiallct4（可选）
典型应用：导电液体、界面，可分体安装

本产品的加工定制是是，品牌是诺盈佳业，型号是NYJY-Z22，测量范围是分体式电子单元与传感器之间的专用连接电缆标准5m，最长50m，分辨率是±1MM，适用范围是电厂