

UQK-01液位控制器 耀晨液位自控仪表

产品名称	UQK-01液位控制器 耀晨液位自控仪表
公司名称	东台市时堰镇耀晨液位自控仪表经营部
价格	130.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:耀晨液位自控仪表 型号:UQK-01液位控制器
公司地址	中国 江苏 盐城 东台市 时堰镇兴时路1号楼
联系电话	086 0515 85912918

产品详情

详细描述:

uqk-01即为浮球液位控制器，适用于对各种容器内液体的液位控制，当液位到达上、下切换值时，控制器触点发出通断开关式信号。

uqk-01控制器不适用于对黄铜、不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质。 结构原理

uqk-01浮球液位控制器由互为隔离的浮球组和触头组二大部分组成。当被测液位升高至上切换点时,浮球1随之上升,使其端部的磁钢2向下摆动,通过磁力作用,推斥安装在外壳3内相同磁极4上、下摆动,其另一端的动触点5便在静触头2-2间连通。当液位下降至切点时,情况正好相反,静触点1-1被接通。上切点至下切点之间的区域称为换差区域。 产品应用 适用于工业生产过程中敞开或密封容器内液位开关的控制。当液位达到高低极限时,继电器触点可作为信号报警装置或电动泵等线路中的开关。

安装与使用 1. uqk-01浮球液位控制器采用非标凸面法兰与被控容器相连接,用户在安装时应配置相应的下法兰(凸缘) 2. uqk-01控制器为水平方向安装, uqk-03型为垂直方向安装. 3.

控制器在安装时需要使金属外壳可靠接地,确保用电安全。 4.

被控介质不能含有导磁杂质,并且液面的波动频率不能太大。 5.

uqk-01浮球液位控制器需要定期进行检查。技术指标

型号名称	防爆等级	介质压力pa	介质温度m	控制范围m	整定方式	安装形式	电源及触点容量
uqk-01/01g型浮球液位控制器	1	150	14	不可调	水平	220vac 200w1 00vdc1 50w	

型号名称	防爆等级	介质压力	介质温度	控制范围	整定方式	安装形式	电源及触点容量
uqk-01/01g型浮球液位控制器	1	150	14	不可调	水平	220vac 200w1 00vdc1 50w	

型号名称	防爆等级	介质压力	介质温度	控制范围	整定方式	安装形式	电源及触点容量
uqk-01/01g型浮球液位控制器	1	150	14	不可调	水平	220vac 200w1 00vdc1 50w	

	mpa	mm	点容量
uqk-0 d	bt 4	150	220vac
1-d 3		14	200w1
bt3型		不可调	00vdc
防爆			150w
浮球			
液位			
控制器			

本产品的加工定制是是，品牌是耀晨液位自控仪表，型号是UQK-01液位控制器，类型是侧装式，测量范围是10mm~550mm，测量精度是±5mm，输出信号是8（mA），材质是201、304、316，电源是220v/380v，重量是1.5（kg）