

# 各种链板式刮板式磁性螺旋式排屑机

产品名称	各种链板式刮板式磁性螺旋式排屑机
公司名称	盐山县瑞纳机床附件制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:链板式排屑机 品牌:瑞纳
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇后木村
联系电话	86 0317 6348908 18713616987

## 产品详情

沧州瑞纳机床附件制造有限公司，是一家开发和设计制造的企业，公司成立于2013年，公司占地面积6万平米，固定资产500万元。我公司拥有加工设备500多台，其中高精度先进加工设备100多台，并且我企业已通过iso9001：2010质量体系认证及ohsa18000职业健康安全体系认证。沧州瑞纳机床附件制造有限公司多年生产机床附件、机床防护罩类产品，公司技术力量雄厚，国内较大的机床附件类企业，我们依靠前沿技术和科学研究，公司依靠澎湃动力得到了国内多家客户的好评。 沧州瑞纳机床附件制造有限公司主要生产：各式防护罩（风琴防护罩、钢板式防护罩、柔性防护罩等）、各材质拖链，排屑机、机床用垫铁、工作灯、金属软管、各式操作件等大中小型机床附件类产品。 市场竞争虽然无序，商海虽无情，市场虽残酷，我们饱受挫折，但是这并没有阻挡我们的进步，瑞纳人用自己的钢铁般的意志，立足行业之巅，创造属于自己的未来，得到更多更广阔的海洋，我们真诚与每位新老客户合作，共赢市场。 热线电话：18713616987张经理 温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请来电或者旺旺咨询，谢谢合作！

### 1产品特点

机床排屑机，体积小、效能高；为cnc，nc及产业机械最适之搭配机型。链钣宽度多元化，提供了绝佳的搭配弹性及有效的应用。一体锻型的链钣组合，强度高、配合精准、动作稳定安静。紧密的凸点设计，可有效防止碎屑附着，增加除屑能力。扭力限制设定，有效降低操作不当所造成之损害[1] 2适用范围

广泛应用在机床与自动线上（不适用大于100mm长卷切屑和团状切屑，及活塞环加工使用的球墨铸铁），也是水、油冷却加工机床冷却液处理系统中分离铁磁材料切屑的重要排屑装置，尤其以处理铸铁碎屑、铁屑及齿轮机床落屑效果最佳。

### 3产品分类

#### 链板式排屑器

主要用于收集和输送各种卷状、团状、块状切屑，以及磁性排屑器不能解决的铜屑、铝屑、不锈钢屑、碳块、尼龙等材料，广泛应用于各类数控机床加工中心组合机床和柔性生产线，也可作为冲压，冷墩机床小型零件的输送装置，应用到卫生，食品生产输送上起到改善操作环境减轻劳动强度，提高整机自动

化程度的作用，链板可根据用户要求制做不锈钢及冷轧板两种。

## 磁性辊排屑机

磁性辊式排屑机是利用磁辊的转动，将切屑逐级在每个磁辊间传递，以达到输送切屑的目的。该机是在磁性排屑器的基础上研制的。它弥补了磁性排屑机在某些使用方面性能和结构上的不足。适用于湿式加工中粉状切屑的输送，更适用于切屑和切削液中含有较多油污状态下的排屑。

注意；1由于受到磁性材料自身特性的影响本系列机器不宜在温度高于80度的工作环境中使用，反则会因磁场强度的衰减而影响工作效果。

2由于磁性材料在机器内回转运动，与工作面板间的间隙微小，所以工作面板上严禁异物碰撞或挤压。

3在湿的环境中，机器长时间不工作，应清理液相，保持干净，，瑞纳排屑机。

## 刮板排屑装置

刮板排屑装置的输送速度选择范围广，工作效率高，有效排屑宽度多样化，可提供充足的选用范围，如数控机床，加工中心，磨床和自动线。在处理磨削加工中的金属砂粒、磨粒，以及汽车行业中的铝屑效果比较好，刮板两边装有特制链条，刮屑板的高度及分布间距可随机设计，因而传动平稳，结构紧凑，强度好。并可根据用户需要加钢网反冲、刮屑器、涡流分离器、油水分离器等形成综合过滤系统提高产品表面加工精度，节约冷却液，降低工人劳动强度，是一种应用比较广泛的机床辅助装置。

## 螺旋排屑装置

本装置通过减速机驱动带有螺旋叶的旋转轴推动物料向前（向后），集中在出料口，落入指定位置，该机结构紧凑，占用空间小，安装使用方便，传动环节少，故障率极低，尤其适用于排屑空间狭小，其他排屑形式不易安装的机床。

主要有以下四种形式：1有旋转轴，集屑槽；2有旋转轴，无集屑槽；3无旋转轴，有集屑槽；4无芯，无集屑槽，并可以与其他排屑装置组合起来使用。

## 集屑车

集屑车用于收集各类排屑器从机床传送的各种切屑，底部装有轮子，可将切屑送出工作场地，便于集中清理，分为干式与湿式两种，干式料箱可以倾斜，将切屑倒出即可，湿式是在干式基础上加双层滤网，放油阀，以便于切屑中的冷却液与切屑分离，起到回收与环保作用，并可根据不同排屑量与用户要求，设计各种容积与功能不同的集屑车。

本产品的加工定制是是，类型是链板式排屑机，品牌是瑞纳，尺寸是1000（cm），重量是500，主机功率是1.5，材质是A3，传送能力是500，传送距离是100，工作电压是360，工作电流是2，规格是50