

2吨电加热蒸汽锅炉全自动操作电锅炉

产品名称	2吨电加热蒸汽锅炉全自动操作电锅炉
公司名称	河南省四通锅炉有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:豫通
公司地址	河南省太康县产业集聚区阳夏路
联系电话	15517453555

产品详情

漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。**缺水保护：**当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。**接地保护：**当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。**蒸汽超压保护：**当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。**过流保护：**当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。**电源保护：**借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。方便性

电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。合理性

为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。可靠性

锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过x射线探伤的严格检查。锅炉使用钢材，严格按制造标准选用。锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是豫通，型号是wdr，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，输入功率是1200（kw），应用领域是工业、生活，结构形式是卧式，加热方式是电加热，耗电量是1200，规格是2吨