

合赢300公斤除湿干燥送料组合 除湿干燥机 三机一体

产品名称	合赢300公斤除湿干燥送料组合 除湿干燥机 三机一体
公司名称	常州合赢塑料机械有限公司
价格	74000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:合赢 水箱:固定式
公司地址	常州市新北区九江路
联系电话	86-051968782733 13358188273

产品详情

常州合赢塑料机械有限公司

罗生：13358188273/qq450662638

三机一体除湿干燥机三机一体除湿干燥机的设计系统较普通的除湿干燥机更为简化，不仅减少系统之耗电量，功效高，超节能省电高达60%，且体积小，不占空间，特别适用于无尘车间。不需接冷却水，故移动方便。构造简单，机器信赖度高。全机采用微电脑控制，操作简单，性能稳定，能耗更低，干燥风量30~700 m³/hr。此外也针对光学级产品之生产制造而设计光学级节能型三机一体除湿干燥机，以满足客户不同之需求。使用三机一体除湿干燥机好处 塑料制品成型不良，多数源自除湿干燥不良。美国塑料协会建议成型前的塑料必须干燥到0.02%以下的含水率，透明度不佳，浇道粘住、毛边、气泡、银条、流痕、龟裂、尺寸安定性不佳、产生内应力、产品物性强度不足等缺点，其多数不良原因，在于成型前塑料未被充分除湿干燥所致。尤其高浸水性塑料如：pet、pbt、pa、pc等更需要超低露点dew point-40干燥设备本款除湿机能够干燥到0.02%以下的含水率，解决透明度不佳，浇道粘住、气泡、银条、龟裂、尺寸安定性不佳、产生内应力、产品物性强度不足等缺点三机一体除湿干燥机工作原理 除湿干燥送料设备系列是三机一体组合而成。该装置由三部分组成：无热除湿干燥机、保温式干燥料筒和全不锈钢吸料机。吸料机可将原料从干燥料筒输送到成型机，也可将原料由储料筒输送到干燥料筒中。根据客户需要可将一种原料输送到两台成型机真空马达和安全过滤集尘器被安装在机器内部。根据不同产品生产需要，我们可提供除粉型吸料机，以分离原料中的粉末并加以捕集。此装置结构紧凑，适用于连接器、精密齿轮、手机通讯、数码相机及产品尺寸要求严格等精密射出使用工程塑料类产品的生产，使得原料湿干燥后的含水率低且稳定一致，可以满足严格的技术和质量要求。除湿干燥机特点 集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体，并可选择三段送料功能。 稳定供应-40露点的除湿空气大幅度提高产品品质。

耗电低、功效高。（每小时耗电量0.6度，传统型耗电2.5度） 双层保温干燥料筒采用下吹式风管设计，防止热能流失，提高干燥效率。 全不锈钢上、下送料系统，避免原料污染。 封闭式循环除湿气及运料系统，可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度回潮。 采用无触点固态继电器控制加热。（选配）故障智能警报，时间智能预约。 光学级除粉式三机一体专用于无尘或净化车间。 多重保护装置。 采用国外高级进口零组件，提高性能及延长使用寿命，节省维修成本。 外型粉体烤漆，美观大方

。 结构简单紧凑, 机器占地小, 节省空间, 移动方便, 可任意更换机台使用。 设计人性化方便保养维修。 在变缸除湿塔内急速降压的同时, 就能获得-40的露点除湿气。 除水除油筛检程式将车间送来的压缩空气中的水份及油份过滤清洁, 再送到除湿塔。 把-40至-50露点除湿气(单向输送)不停的送到密封式真空除湿料桶, 将料桶内所有原材料的湿气吸干。 该系统是单向送气, 无须使用再生除湿气。 三机一体除湿干燥机安全保护系统1.总电源过电流无熔丝断路器2.除湿风机反转过载保护3.保温隔热处理4.异常警报及指示灯5.过热保护温度开关6.再生高低温误差报警及指示灯7.压缩空气失压报警使用注意事项1、请按照『电气设备基准』、『内线规定』以及本操作说明书的规定进行电气施工。2、请不要使用指定外的电源。3、请完成指定的接地工程。(黄色电源线)4、请紧固机器本体、计测器用电线的接插件和连接端子。5、请不要破坏电线, 不要给电线施压力, 不要在电线上放置重物, 不要夹住电线。可能会引起触电。6、配线以及检查工作请专业技术人员进行。7、因检查、清扫而需要拆开机器时, 请先切断电源和压缩空气源。8、在进行线路检测之前, 必须先切断电源, 10分钟后用万用表测量电压, 确保安全后再进行检测。9、在通电过程中不得随意打开控制箱门。10、不得用湿手去触碰机器本体、控制部。

本产品的加工定制是否, 品牌是合赢, 水箱是固定式, 控制方式是电子型, 适用范围是工业, 作用类型是自动型, 型号是HYL450U/300H, 除湿量是300, 电脑自动除霜是否, 水满防溢停机是否