

闭口闪点测定仪/闪点仪/闭口/闪点测定仪/闭口闪点全自动测定仪

产品名称	闭口闪点测定仪/闪点仪/闭口/闪点测定仪/闭口闪点全自动测定仪
公司名称	淄博维德瑞电气科技有限公司
价格	15800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:闭口闪点测定仪 品牌:维德瑞电气
公司地址	山东省淄博市高新区创业园
联系电话	0533-2850339 18653396167

产品详情

vbk3001闭口闪点全自动测定仪是自主开发的具有国内领先水平的高科技产品，仪器采用闭环控制技术，实现了升温速度的良好控制；采用风冷装置，快速冷却降温；采用高分辨率彩色触摸屏显示；测试超温报警并自动停止实验；32位单片微机自动控制加热、搅拌、闪火全过程；具有自检功能；数据存储量大（能够存储1000个数据记录）；测试结束，自动显示并打印测定结果。创新技术：

1、外置点火器亮度调整旋钮，解决了长时间使用后点火器老化而导致的试验不准确问题。2、vbk3002型仪器加入了短信收发功能，可以及时把仪器的运行状态、测试结果等信息以短信的形式告知仪器操作或监管者。操作者也可以通过仪器软件绑定的手机号发送控制命令控制仪器完成相应的功能，为操作者远程监控仪器提供了方便。技术指标：

符合标准：gb/t261-2008 astm d93 显示方式：高清晰度彩色触摸屏 量程：室温~350 分辨率：0.1 重复性：闪点值 110 时±1 闪点值 > 110 时±2 开盖时间：1.5s 环境温度：5~40 相对湿度：10%~80% 电源：ac220v±10% 50hz±5% 功率：350w

本产品的加工定制是是，类型是闭口闪点测定仪，品牌是维德瑞电气，型号是VBK3001，测量范围是室温~350，可测样品状态是液体，重复性误差是闪点值 110 时±1 闪点值 > 110 时±2，外形尺寸是420*310*310（mm），适用范围是石油产品、化学试剂闭口闪点监测