

Taber型耐磨仪 磨耗仪

产品名称	Taber型耐磨仪 磨耗仪
公司名称	上海京阁仪器设备有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海京阁 型号:Taber型
公司地址	上海市浦东新区莲振路298号4号楼M237室
联系电话	86 21 54314368 13621881577

产品详情

使用领域

taber型耐磨仪适用于布、纸、涂料、胶合板、皮革、地砖、玻璃、天然塑胶等物品耐摩擦测试。

试验方法

taber型耐磨仪的试验方法为回转之试料顶着一对磨耗轮，并加以规定之负荷，试料旋转时带动taber型耐磨仪，藉以磨耗试料，磨耗损失重量为试验前后试料之重量差。

符合标准

din-53754、53799、

53109,tappi-t476,astm-d3884,iso5470-1 , gb/t5478-2008

技术参数：

- 1、试片: 内径(d)3mm
- 2、磨耗轮: 2 " (max.45mm)(w)1/2 "
- 3、磨耗轮中心间距: 63.5mm
- 4、磨耗轮与试片盘中心间距: 37 ~ 38mm
- 5、磨耗轮轮轨迹: 外径3.5

- 6、回转速度: 60r/min或可调节
- 7、荷重: 250 , 500 , 750 , 1000g
- 8、计数器: led 0 ~ 999 , 999
- 9、试片与吸尘口距离: 3mm
- 10、体积: 42*32*31cm (加吸尘器)
- 11、重量: 18kg
- 12、电源: 1 ac 220v , 10a
- 13、选配件 : a、 吸尘器 ; b、 h系列砂轮

上海京阁仪器设备有限公司地址 : 上海市嘉定区曹安公路3643号d区307厂房电话 (tel) : 021-54314368
传真 (fax) : 021-60403410邮箱 (e-mail) : gary0816@163.com

网址 (website) : www.jingur-instr.com

本产品的加工定制是是, 品牌是上海京阁, 型号是Taber型, 测量范围是Max.45mm, 磨擦频率是60r/min
或可调节, 测量行程是37 ~ 38mm (mm), 机台尺寸是420*320*310 (mm)