

外挂式抗爆阀 任意 不锈钢

产品名称	外挂式抗爆阀 任意 不锈钢
公司名称	靖江市春蕾暖通配套厂
价格	面议
规格参数	介质温度:-50到300 () 工作压差:任意 材质:不锈钢
公司地址	季市北路29号
联系电话	86 0523 89199588

产品详情

炼油、化工等石化工业生产区域中，出于安全生产、以人为本理念的严格要求，一些生产建筑必须采用四周密闭的抗暴结构，但同时建筑物又必须设置和室外想通的通风、空调、防排烟系统，基于解决这一矛盾，春蕾公司于2007年自行研发了国内首套抗爆阀组，并顺利通过了国家民用爆破器材质量监督检验中心的权威认证。2010年，春蕾抗爆阀先后获得了国家知识产权局授予的实用新型产品证书以及江苏省科技厅授予的高新技术产品认定证书。

jz型抗爆阀适用于各种抗爆建筑物，其抗爆等级与抗爆结构等级相当。抗爆阀主要安装于抗爆结构的通风口、排烟口末端，工作温度范围可达摄氏-50 ~ 300 。当抗爆建筑物外部发生的冲击波，从而很大程度上避免造成人员伤害和设备损坏，保证了生产安全。爆炸结束后，阀体能够自动复位，方便可靠。

jz型抗爆阀的阀体和框架材料均采用高强度、防腐蚀的304不锈钢制造，在绝对保证抗爆效果前提下，其造价相对于国外同类产品能低20%左右。阀组安装灵活方便，同时具有防雨，防盗等功能。从2010年投产以来，已经被越来越多的客户认可。

图片中的外挂式抗爆阀的型号为jz-1-1*3，适用于预留洞小于等于385mm*355mm的抗爆墙上，110pa压降下，通风量最大为1500m³/h。如有定制需求，欢迎联系我司。

本产品的介质温度是-50到300 ()，工作压差是任意，材质是不锈钢，品牌是春蕾，型号是JZ型，适用范围是所有抗爆建筑物内，连接形式是法兰，类型(通道位置)是排风口/新风口/管道中，流动方向是双向，驱动方式是脉冲，用途是排气，适用介质是空气，压力环境是小于2500Pa，规格是定制